

# DCE 11/13 H

PRODUKT-NR.: 232792

Profitieren Sie von Leistung, die sich sehen lassen kann

Nicht nur in Bezug auf sein Format, auch in puncto Design lässt sich dieses Gerät überall integrieren: Seine reduzierte Gestaltung fügt sich mit der Montage über Spüle oder Waschbecken elegant in jeden Einrichtungsstil ein. Genau wie die dazu passende Wandarmatur, die Sie ebenfalls bei uns auswählen können. Aber auch mit seiner Leistung braucht sich unser Durchlauferhitzer nicht zu verstecken: Seine elektronische Steuerung sorgt zuverlässig für eine gradgenaue Temperatureinstellung.



## Die wichtigsten Merkmale

Elektronisch geregelter Kompakt-Durchlauferhitzer

Sehr gute Energieeffizienz durch 3i Technologie

Gradgenaue Temperatureinstellung im Bereich von 20-60 °C

Einstellbare Temperaturbegrenzung als Verbrühschutz für Kinder

Zur Übertischmontage

Besonders flaches Kompaktformat



Typ	DCE 11/13 H
Bestell-Nr.	232792
Nennspannung	400 V
Nennleistung	11.2/13.5 kW
Nennstrom	18.7/19.5 A
Absicherung	16/20 A
Frequenz	50/60 Hz
Phasen	3/PE
Schutzart (IP)	IP24
Temperatureinstellung	20-60 °C
Farbe	weiß
Höhe	293 mm
Breite	188 mm
Tiefe	99 mm
Gewicht	2,20 kg
Energieeffizienzklasse	A

#### Technische Daten

Nennspannung	400 V
Nennleistung	11.2/13.5 kW
Nennstrom	18.7/19.5 A
Absicherung	16/20 A
Frequenz	50/60 Hz
Phasen	3/PE
Spezifischer Widerstand $\rho_{15} \geq$ (bei $\vartheta_{\text{kalt}} \leq 25^{\circ}\text{C}$ und 400 V)	900 $\Omega$ cm
Spezifischer Widerstand $\rho_{15} \geq$ (bei $\vartheta_{\text{kalt}} \leq 55^{\circ}\text{C}$ und 400 V)	1100 $\Omega$ cm

Spezifische Leitfähigkeit $\sigma_{15} \leq$ (bei $\vartheta_{\text{kalt}} \leq 25^{\circ}\text{C}$ und 400 V)	1111 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Spezifische Leitfähigkeit $\sigma_{15} \leq$ (bei $\vartheta_{\text{kalt}} \leq 55^{\circ}\text{C}$ und 400 V)	909 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Schutzart (IP)	IP24
Temperatureinstellung	20-60 $^{\circ}\text{C}$
Farbe	weiß
Ein	>2.5 l/min
Höhe	293 mm
Breite	188 mm
Tiefe	99 mm
Gewicht	2,20 kg
Energieeffizienzklasse	A

## **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

## **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

[www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen](http://www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen)

## **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)