




## SCHÉMAS TECHNIQUES



## CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

|                               |                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| Dimensions                    | L123 x l600 x H62 mm                                 |
| Découpe                       | -                                                    |
| Poids net                     | 1,44 kg                                              |
| IP                            | IP44                                                 |
| IK                            | -                                                    |
| Traitements spécifiques       | Aucun                                                |
| Température de fonctionnement | -25 °C à +45 °C                                      |
| Utilisation                   | Intérieure                                           |
| Environnement d'installation  | Architectural, résidentiel, décoratif, salle de bain |
| Modes d'installation          | Applique                                             |
| Diffuseur                     | -                                                    |
| Matériau principal            | Aluminium                                            |
| Couleur dominante             | Blanc                                                |
| Couleur précise               | Blanc Sablé                                          |

## RÉGLEMENTATIONS ET LABELS

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Normes                              | -                         |
| Tenue au fil incandescent           | -                         |
| Eligibilité CEE                     | Non                       |
| Impact carbone (cycle de vie total) | 24 kgCO <sub>2</sub> eq   |
| Impact carbone (par heure)          | 0,8 gCO <sub>2</sub> eq/h |
| PEP disponible                      | Non                       |

## CONDITIONNEMENT

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Dimensions packaging unitaire  | L67 x l19,5 x H19,5 cm |
| Poids brut unitaire            | 1,8 kg                 |
| Dimensions packaging extérieur | -                      |
| Poids brut packaging extérieur | -                      |
| Nombre de produits contenus    | -                      |

## CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Technologie                      | LED           |
| Flux lumineux                    | 1 078 lm      |
| Rendement en sortie de luminaire | -             |
| Durée de vie (Source L70B50) *   | 30 000 heures |
| Angle                            | 360 °         |
| UGR **                           | -             |
| IRC                              | > 90          |
| SDCM                             | -             |
| Risque photobiologique           | -             |
| Classe énergétique source        | F             |

\* Température de jonction @ 85 °C et température ambiante @ 25 °C

\*\* Selon la dernière norme en vigueur CIE-190 : 2010

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Alimentation          | Interne              |
| Puissance             | 12 W                 |
| Tension alternative   | 220-240 VAC 50-60 Hz |
| Tension continue      | -                    |
| Courant               | 300 mA               |
| Dimmable              | ON/OFF               |
| Classe électrique     | Classe I             |
| Repirable             | Non                  |
| Câble sortant         | -                    |
| Connectique           | -                    |
| Référence connectique | -                    |

## TEXTE DE PRÉCONISATION

Applique Salle de Bain ZAMBELIS 12W CCT IP44 DESIGN Blanc Sablé 25456  
Références : ZAM.25456

12 W, L123 x l600 x H62 mm, IP44, L70B50 30 000 heures, 1 078 lm, Garantie 3 ans

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES : L123 x l600 x H62 mm, IP44, Blanc

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES : ON/OFF

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES : LED, 1 078 lm, L70B50 30 000 heures, 360 °, IRC > 90

RÉGLEMENTATIONS ET LABELS : 24 kgCO<sub>2</sub>eq



## RÉFÉRENCES

| Référence | Nom                                                                   | Température de couleur | Angle | Flux lumineux    | Quantités minimum |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|------------------|-------------------|
| ZAM.25456 | Applique Salle de Bain ZAMBELIS 12W CCT IP44 DESIGN Blanc Sablé 25456 | Switch 3000-4000K      | 360 ° | 1 023 - 1 078 lm | 1                 |

## PHOTOS PRODUITS

---

