



CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Dimensions	Ø500 x H300 mm
Découpe	-
Poids net	-
IP	IP20
IK	IK02
Traitements spécifiques	Aucun
Température de fonctionnement	-
Utilisation	Intérieure
Environnement d'installation	Point de vente, bureau, résidentiel
Modes d'installation	-
Diffuseur	-
Matériau principal	Métal
Couleur dominante	Noir
Couleur précise	Noir Mat - Doré


RÉGLEMENTATIONS ET LABELS

Normes	CE, RoHS
Tenue au fil incandescent	-
Eligibilité CEE	Non
Impact carbone (cycle de vie total)	-
Impact carbone (par heure)	-
PEP disponible	Non

CONDITIONNEMENT

Dimensions packaging unitaire	-
Poids brut unitaire	-
Dimensions packaging extérieur	-
Poids brut packaging extérieur	-
Nombre de produits contenus	-

SCHÉMAS TECHNIQUES



Référence produit : ZAM.23257

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Technologie	LED
Flux lumineux	-
Rendement en sortie de luminaire	-
Durée de vie (Source L80B10) *	-
Angle	-
UGR **	-
IRC	-
SDCM	-
Risque photobiologique	-
Classe énergétique source	-

* Température de jonction @ 85 °C et température ambiante @ 25 °C

** Selon la dernière norme en vigueur CIE-190 : 2010

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Interne
Puissance	-
Tension alternative	230 VAC
Tension continue	-
Courant	-
Dimmable	ON/OFF
Classe électrique	-
Repirable	Non
Câble sortant	-
Connectique	-
Référence connectique	-

TEXTE DE PRÉCONISATION

Plafonnier ZAMBELIS D500 E27 DESIGN Noir Mat et Doré

Ø500 x H300 mm. IP20. Garantie 3 ans

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES : Ø500 x H300 mm. IP20. IK02. Noir

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES : ON/OFF

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES : LED

RÉGLEMENTATIONS ET LABELS : CE, RoHS



ACCESSOIRES COMPATIBLES

Références	Nom
PS_CLA_15148	Bulbe LED E27 A60 V-TAC 8,5W START 2 VT-2099
PS_CLA_16187	Bulbe LED E27 A60 Filament V-TAC 4W DESIGN 2 VT-2164
PS_CLA_17852	Bulbe LED E27 A60 V-TAC SMART 8,5W RGB+4000K Dimmable START VT-2229
PS_CLA_10262	AMPOULE LED E27 15W RGB+WW+CW compatible Gooogle Home/Alexa V-TAC VT-5117
PS_CLA_16032	Bulbe LED E27 G95 Filament V-TAC 6W DESIGN 2 VT-1887

PHOTOS PRODUITS

