




NUMINOS® XL

NUMINOS® XL CL, DALI, plafonnier, 3000 K, 27 Watt, DALI, 60°, noir mat

Le NUMINOS® XL SPOT est un luminaire de plafond cylindrique, adapté à une utilisation en intérieur. Il offre une puissance lumineuse de 3150 lumens avec une température de couleur de 3000 K et un angle de diffusion de 60°. Le luminaire est équipé d'une fonction de gradation DALI 2 et tactile, permettant un contrôle flexible de la lumière. Le boîtier est en aluminium et polycarbonate, garantissant une construction robuste. Avec un diamètre de 12 cm, une longueur de 25,8 cm et une hauteur de 20 cm, le luminaire est de conception compacte. Le degré de protection IP20 le rend adapté aux zones intérieures sèches. La forme ronde du cache-plat complète le design moderne du luminaire.



Source lumineuse

2093861



Réf.	1005749
Lampes incluses	No
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
Code IP	IP20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond,
Variable	true
Technologie de variation de l'éclairage	DALI 2Touch
Nombre de câblages en continu	58
Tension nominale primaire	220-240V ~ 50/60Hz
Courant / tension secondaire	700 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	27 W
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	50°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	58.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	58.0
Hauteur du courant d'appel	2.83 A
Durée du courant d'appel	188 µs
Angle de rayonnement	60°
Coloris	noir/noir
IRC	90
UGR ≤	22
Données LXXBXX	L90B10
Durée de vie	50 000 h
Risk Group	1
Longueur	25.8 cm

Accessoires

1006170	NUMINOS® XL, anneau frontal, blanc
1008147	NUMINOS® XL, bague pour gamme Numinos, intérieur, or mat
1008143	NUMINOS® XL, bague pour gamme Numinos, intérieur, cuivre mat