



CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Dimensions	L158 x H575 mm
Découpe	-
Poids net	0,52 kg
IP	IP20
IK	IK02
Traitements spécifiques	Aucun
Température de fonctionnement	-
Utilisation	Intérieure
Environnement d'installation	Accueil, point de vente, architectural
Modes d'installation	-
Diffuseur	-
Matériau principal	-
Couleur dominante	Noir
Couleur précise	Noir Sablé

RÉGLEMENTATIONS ET LABELS

Normes	-
Tenue au fil incandescent	-
Eligibilité CEE	Non
Impact carbone (cycle de vie total)	14 kgCO ₂ eq
Impact carbone (par heure)	0,28 gCO ₂ eq/h
PEP disponible	Non

CONDITIONNEMENT

Dimensions packaging unitaire	L10 x l14 x H60 cm
Poids brut unitaire	0,65 kg
Dimensions packaging extérieur	-
Poids brut packaging extérieur	-
Nombre de produits contenus	-

SCHÉMAS TECHNIQUES



CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Technologie	LED
Flux lumineux	462 lm
Rendement en sortie de luminaire	110 lm/W
Durée de vie (Source L80B10) *	50 000 heures
Angle	-
UGR **	-
IRC	> 80
SDCM	-
Risque photobiologique	-
Classe énergétique source	E

* Température de jonction @ 85 °C et température ambiante @ 25 °C

** Selon la dernière norme en vigueur CIE-190 : 2010

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Interne
Puissance	4,2 W
Tension alternative	-
Tension continue	-
Courant	350 mA
Dimmable	ON/OFF
Classe électrique	-
Repirable	Non
Câble sortant	-
Connectique	-
Référence connectique	-

TEXTE DE PRÉCONISATION

Suspension ZAMBELIS 4,2W DESIGN Noir Sablé 1921

Références : ZAM.1921

4,2 W. L158 x H575 mm. IP20. 50 000 heures. 462 lm. Garantie 3 ans

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES : L158 x H575 mm. IP20. IK02. Noir

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES : ON/OFF

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES : LED. 462 lm. 50 000 heures. IRC > 80

RÉGLEMENTATIONS ET LABELS : 14 kgCO₂eq



RÉFÉRENCES

Référence	Nom	Température de couleur	Flux lumineux	Quantités minimum
ZAM.1921	Suspension ZAMBELIS 4,2W DESIGN Noir Sablé 1921	3000 K	462 lm	1

PHOTOS PRODUITS

