NUMINOS® XL

NUMINOS® XL CL, PHASE, plafonnier, 2700 K, 28 Watt, Variateur en fin de phase, 60°, noir mat

Le NUMINOS® XL SPOT est un luminaire de plafond en saillie de forme cylindrique, adapté à une utilisation en intérieur. Il est équipé d'un dimmable par coupure de phase et offre une température de couleur de 2700 K ainsi qu'un angle de diffusion de 60°. Le luminaire génère une intensité lumineuse de 3150 lumens pour une consommation électrique de 28 watts. Le boîtier est en aluminium et polycarbonate, finition noir mat, avec des dimensions de 25,8 cm de longueur, 12 cm de diamètre et 20 cm de hauteur. La classe de protection IP20 garantit une protection contre les corps étrangers solides de plus de 12,5 mm de diamètre. Ce luminaire convient aux applications nécessitant un éclairage précis et dimmable.



Source lumineuse

2093865	A G D

Réf.	1006085
Lampes incluses	No
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
Code IP	IP20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond,
Variable	true
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Nombre de câblages en continu	54
Tension nominale primaire	220-240V ~ 50/60Hz
Courant / tension secondaire	700 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	27 W
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	45°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	54.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	54.0
Hauteur du courant d'appel	10 A
Durée du courant d'appel	50 µs
Angle de rayonnement	60°
Coloris	noir
IRC	90
UGR ≤	22
Données LXXBXX	L90B10
Durée de vie	50 000 h
Risk Group	1
Longueur	25.8 cm

Accessoires

1006170	NUMINOS® XL, anneau frontal, blanc
1008147	NUMINOS® XL, bague pour gamme Numinos, intérieur, or mat
1008143	NUMINOS® XL, bague pour gamme Numinos, intérieur, cuivre mat