




NUMINOS® S | CL, PHASE

NUMINOS® S CL, PHASE, plafonnier, 2700 K, 8 Watt, Variateur en fin de phase, 24°, blanc mat / noir mat

La NUMINOS® S CL, PHASE est un luminaire de plafond cylindrique conçu pour une utilisation en intérieur. Elle offre une puissance lumineuse de 950 lumens avec une température de couleur de 2700 Kelvin et un angle de diffusion de 24 degrés, permettant un éclairage ciblé. Le boîtier est en aluminium et disponible en blanc mat ou noir mat. Avec une hauteur de 16,2 cm et un diamètre de 6,5 cm, elle présente un design compact. La gradation s'effectue via un contrôle de phase (Trailing Edge). Le degré de protection est IP20, ce qui la rend adaptée aux zones intérieures protégées. Le luminaire est conçu pour une longue durée de vie allant jusqu'à 50 000 heures.



Source lumineuse

2093870



Réf.	1004126
Lampes incluses	No
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond,
Variable	true
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Nombre de câblages en continu	128
Tension nominale primaire	220-240V ~ 50/60Hz
Courant / tension secondaire	200 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	8W
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	45°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	128.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	128.0
Hauteur du courant d'appel	10 A
Durée du courant d'appel	50 µs
Angle de rayonnement	24°
Coloris	blanc
IRC	90
UGR ≤	16
Données LXXBXX	L90B10
Durée de vie	50 000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Sortie lumineuse	direct
Risk Group	1

Accessoires

1006167	NUMINOS® S, anneau frontal, blanc
1008144	NUMINOS® S, bague pour gamme Numi- nos, intérieur, or mat
1008140	NUMINOS® S, bague pour gamme Numi- nos, intérieur, cuivre mat