



CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Dimensions	L132 x l182 x H114 mm
Découpe	-
Poids net	1,22 kg
IP	IP54
IK	IK04
Traitements spécifiques	Aucun
Température de fonctionnement	-
Utilisation	Extérieure
Environnement d'installation	Extérieur
Modes d'installation	-
Diffuseur	-
Matériau principal	Aluminium
Couleur dominante	Marron
Couleur précise	Graphite Et Bois


RÈGLEMENTATIONS ET LABELS

Normes	-
Tenue au fil incandescent	-
Eligibilité CEE	Non
Impact carbone (cycle de vie total)	43,33 kgCO ₂ eq
Impact carbone (par heure)	0,87 gCO ₂ eq/h
PEP disponible	Non

CONDITIONNEMENT

Dimensions packaging unitaire	L14 x l12 x H18,7 cm
Poids brut unitaire	1,35 kg
Dimensions packaging extérieur	-
Poids brut packaging extérieur	-
Nombre de produits contenus	-

SCHÉMAS TECHNIQUES



CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Technologie	LED
Flux lumineux	1 170 lm
Rendement en sortie de luminaire	90 lm/W
Durée de vie (Source L70B50) *	50 000 heures
Angle	-
UGR **	-
IRC	> 80
SDCM	-
Risque photobiologique	-
Classe énergétique source	F

* Température de jonction @ 85 °C et température ambiante @ 25 °C

** Selon la dernière norme en vigueur CIE-190 : 2010

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Interne
Puissance	13 W
Tension alternative	-
Tension continue	-
Courant	175 mA
Dimmable	ON/OFF
Classe électrique	-
Repiquable	Non
Câble sortant	-
Connectique	-
Référence connectique	-

TEXTE DE PRÉCONISATION

Applique Extérieure ZAMBELIS 13W IP54 DESIGN Graphite et Bois E224

Références : ZAM.E224

13 W. L132 x l182 x H114 mm. IP54. L70B50 50 000 heures. 1 170 lm. Garantie 3 ans

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES : L132 x l182 x H114 mm. IP54. IK04. Marron

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES : ON/OFF

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES : LED. 1 170 lm. L70B50 50 000 heures. IRC > 80

RÈGLEMENTATIONS ET LABELS : 43,33 kgCO₂eq



RÉFÉRENCES

Référence	Nom	Température de couleur	Flux lumineux	Quantités minimum
ZAM.E224	Applique Extérieure ZAMBELIS 13W IP54 DESIGN Graphite et Bois E224	3000 K	1 170 lm	1

PHOTOS PRODUITS

