


NUMINOS® M PD

DALI, Lampe suspendue, longueur de la suspension 250 cm, 3000 K, 13 Watt, 36°, DALI, blanc mat / noir mat

NUMINOS® est le système d'éclairage flexible et modulable parfait de SLV. Il combine une multitude de tailles et de fonctions avec un design moderne et une grande efficacité (plus de 120lm/W). NUMINOS® offre plus de mille possibilités de conception avec des downlights et des spots. Le site NUMINOS® PD, DALI Les luminaires à LED offrent une finition de qualité et garantissent un excellent éclairage des petites et grandes surfaces. Le site Pendelleuchte Le luminaire convainc par un flux lumineux de 1800 lm et une efficacité impressionnante de 138.46 lm/W. Leur température de couleur de 3000 Kelvin et son indice de rendu des couleurs > 90 s'intègrent parfaitement dans votre projet. Combiné à la facilité d'installation, NUMINOS® est la solution parfaite pour de multiples domaines d'application et projets.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1004543
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Montage	En saillie
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	DALI, Touch
Nombre de câblages en continu	94
Tension nominale primaire	200-240AC50/60 Hz
Courant / tension secondaire	350
Classe de protection	I
Puissance en watts	14 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	50 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	94
Nombre de luminaires sur LS C16A	94
Hauteur du courant d'appel	2.75 A
Durée du courant d'appel	190 µs
Lumen	1800 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	36 °
Coloris	blanc mat/noir mat
IRC	90

Source Lumineuse

1411586		Durée de vie	50000 h
		Risk Group	1
		Hauteur	18.5 cm
		Diamètre	8.5 cm
		Longueur du câble de suspension	250 cm
		Poids net	1.15 kg
		Poids brut	1.352 kg
		Page du BIG WHITE	235