



Lieferumfang

- 1 recoVAIR VAR

4 Hygieneabdeckungen für Luftkanalanschlüsse

1 Montageset inkl. Befestigungsbügel, Unterlegscheiben, Dübel, Schrauben
- 1 Betriebs- und Installationsanleitung, Garantiekarte, Energieeffizienzlabel

Besonderes Merkmal

- Bessere Luftqualität durch Aqua-Care
 - Integrierter Luftfeuchtigkeitssensor
 - Bedarfsabhängige Regelung des Luftvolumenstroms
 - Lüftungsgerät mit sehr hohem Wirkungsgrad
 - Integrierter modulierender Bypass
- Hocheffiziente EC-Lüftermotoren
 - Passivhauszertifikat
 - Anschlussmöglichkeit für CO2-Sensoren
 - Kompatibel mit Internetmodul VR 921

Produktausstattung

- Beleuchtetes intuitiv bedienbares Gerätebedienfeld
 - Volumenstromregelung der Zu- und Abluftventilatoren wahlweise konstant oder variabel (Automatikbetrieb)
 - Hocheffizienter Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher aus Kunststoff
 - Austauschbare F7 / ISO ePM1 80 % Feinstaubfilter für Zuluft und G4 / ISO Coarse 65 % für Abluft mit besonders großer Oberfläche
- Variable Anschlussstutzen für Luftkanäle mit Ø 180/ 150 mm (in Geräteanschlüsse einsteckbar) und Ø 210/ 180 mm (mit Muffe anschließen)
 - Optionales Fernbediengerät mit 3 Stufen-Schalter plus Automatikbetrieb
 - Optional integrierbares Vorheizregister



Passender Siphon muss separat bestellt werden

	VAR 260/4
	0010016040
Energieeffizienz- klasse	

Technische Daten	VAR 260/4
ErP	
Energieeffizienzklasse	A (A+ → G)
Lüftung	
Luftvolumenstrom (max)	260 m³/h
Luftvolumenstrom (Nenn)	115 - 200 m³/h
Wärmebereitstellungsgrad [ηWRG] (Nach EN 13141-7)	85 %
Wärmebereitstellungsgrad [ηWRG] (Nach Passivhaus Institut, PHI)	87 %
Wärmebereitstellungsgrad [ηWRG] (Nach DIBt / korrigiert)	82 %
Filterklasse, Außenluft (Nach ISO 16890) / Filter Abscheidegrad	ISO ePM1 / 80 %
Filterklasse, Abluft (Nach ISO 16890) / Filter Abscheidegrad	ISO Coarse / 65 %
Wärmetauschertyp	Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher
Elektrischer Anschluss	
Elektrische Leistungsaufnahme (min - max)	22 - 170 W
Elektrische Leistungsaufnahme (spezifisch)	0,3 W/(m³/h)
Elektrische Spannungsversorgung	230 V (50 Hz)
Schutzart ¹	IP10B
Geräuschemission	
Schallleistungspegel (Stufe 1)	45 dB(A)
Schallleistungspegel (Stufe 2)	48 dB(A)
Schallleistungspegel (Stufe 3)	53 dB(A)
Schallleistungspegel (max)	59 dB(A)
Anschlüsse	
Anschluss Außenluft, Fortluft (wählbar)	Ø 210/180mm
Anschluss Zuluft, Abluft (wählbar)	Ø 210/180mm
Anschluss Kondensatablauf	Ø 19 mm
Abmessung	
Höhe / Breite / Tiefe	885 mm / 595 mm / 631 mm
Gewicht (Nettogewicht)	41,0 kg
Einsatzgrenzen	
Umgebungstemperatur (min - max)	5 - 40 °C
Querschnitt Anschlussleitung (min)	1,5 mm²
Restförderhöhe Zuluft (max)	180 Pa

¹ EN 60529



