




DASAR® 215 | EL, rond, QPAR111

DASAR® 215, encastré de sol extérieur, rond, inox, GU10/QPAR111, 75 W max, IP67, collerette inox 316

Le luminaire encastré au sol DASAR® 215 est conçu pour une utilisation en extérieur et convient à une installation dans des surfaces au sol. Il présente un design rond avec un diamètre de 21,5 cm et une profondeur d'encastrement de 18,5 cm. Le boîtier est fabriqué en acier inoxydable 316 et en aluminium, garantissant une construction robuste. Le luminaire est équipé d'un pot d'encastrement et offre des indices de protection IP65/IP67 ainsi qu'une résistance aux chocs de classe IK08. Il est conçu pour des lampes d'une puissance maximale de 75 watts et utilise une douille QPAR111. Cette combinaison fait du DASAR® 215 une solution techniquement fiable pour l'éclairage extérieur au ras du sol.



Ampoules recommandées

1005278	QPAR111 GU10, ampoule LED, argent, 12,5 W, 3000 K, IRC90, 10°

Réf.	229230
Douille	GU10
Nombre de douilles	1
Lampes incluses	No
Plage d'inclinaison	20°
Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
Code IP	IP65/IP67
Classe de résistance aux chocs	IK08
Résistance aux chocs	5 Joule
Montage	Encastrement
Détails de montage	Sol,
Nombre de câblages en continu	50
Tension nominale primaire	220-240V ~ 50/60Hz
Classe de protection	I
Puissance en watts	13 W
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	45°C
Température au niveau du verre (sortie de lumière)	42
Coloris	edelstahl / schwarz
Sortie lumineuse	direct
Profondeur	18.5
Diamètre	21.5 cm
Poids net	2.92 kg
Poids brut	3.52 kg
Forme de découpe	rond
Profondeur d'encastrement	18 cm
Diamètre d'encastrement	20 cm
Page du BIG WHITE	885