

**Référence produit :** ZAM.S038

## CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

| | |
|---|---|
| Dimensions | Ø60 x H120 mm |
| Découpe | - |
| Poids net | 0,27 kg |
| IP | IP20 |
| IK | IK02 |
| Traitements spécifiques | Aucun |
| Température de fonctionnement | - |
| Utilisation | Intérieure |
| Environnement d'installation | Accueil, point de vente, architectural |
| Modes d'installation | - |
| Diffuseur | - |
| Matériau principal | Aluminium |
| Couleur dominante | Noir |
| Couleur précise | Noir Sablé |

## RÉGLEMENTATIONS ET LABELS

| | |
|---|---|
| Normes | CE, RoHS |
| Tenue au fil incandescent | - |
| Eligibilité CEE | Non |
| Impact carbone (cycle de vie total) | - |
| Impact carbone (par heure) | - |
| PEP disponible | Non |

## CONDITIONNEMENT

| | |
|---|---|
| Dimensions packaging unitaire | L20 x l9 x H6 cm |
| Poids brut unitaire | 0,3 kg |
| Dimensions packaging extérieur | - |
| Poids brut packaging extérieur | - |
| Nombre de produits contenus | - |

## CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

| | |
|---|---|
| Technologie | LED |
| Flux lumineux | |
| Rendement en sortie de luminaire | - |
| Durée de vie (Source L80B10) * | - |
| Angle | - |
| UGR ** | - |
| IRC | - |
| SDCM | - |
| Risque photobiologique | - |
| Classe énergétique source | - |

* Température de jonction @ 85 °C et température ambiante @ 25 °C
** Selon la dernière norme en vigueur CIE-190 : 2010

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

| | |
|---|---|
| Alimentation | - |
| Puissance | - |
| Tension alternative | 230 VAC |
| Tension continue | - |
| Courant | - |
| Dimmable | - |
| Classe électrique | - |
| Repiquable | Non |
| Câble sortant | - |
| Connectique | - |
| Référence connectique | - |

## TEXTE DE PRÉCONISATION

**SpotRail ZAMBELIS D60 GU10 DESIGN Noir Sablé Sans Source S038**
Ø60 x H120 mm. IP20. Garantie 3 ans
**CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES :** Ø60 x H120 mm. IP20. IK02. Noir
**CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES :** LED
**RÉGLEMENTATIONS ET LABELS :** CE, RoHS




## ACCESSOIRES COMPATIBLES

| Références | Nom |
|---|---|
| PS_CLA_15103 | Spot LED GU10 V-TAC PRO 6W Dimmable Samsung Chip START 2 VT-247D |
| ZAM.19400-1M | Rail 3 Allumages ZAMBELIS 1m DESIGN Noir 19400-1M |
| ZAM.19400-2M | Rail 3 Allumages ZAMBELIS 2m DESIGN Noir 19400-2M |
| PS_CLA_17980 | Spot LED GU10 V-TAC PRO 6W Samsung Chip START 2 VT-247 |
| MAI.103201 | Rail 3 Allumages CLAREO 1m ADVANCE 2 |
| MAI.103204 | Rail 3 Allumages CLAREO 2m ADVANCE 2 |
| PS_CLA_15498 | Spot LED GU10 V-TAC 4,5W START VT-1975 |
| PS_SKU.211931 | Spot LED GU10 V-TAC 6W 110° START 3 VT-247 |
| PS_SKU.218791 | Spot LED GU10 V-TAC PRO 10W Opal START 3 VT-271 |

Document sujet à modification sans préavis