



CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Dimensions	L60 x l60 x H69 mm
Découpe	L48 x l48 x H74 mm
Poids net	0,16 kg
IP	IP54
IK	-
Traitements spécifiques	Aucun
Température de fonctionnement	-
Utilisation	Intérieure
Environnement d'installation	Architectural, résidentiel
Modes d'installation	Encastré
Diffuseur	-
Matériau principal	Aluminium
Couleur dominante	Noir
Couleur précise	Noir Sablé

RÈGLEMENTATIONS ET LABELS

Normes	-
Tenue au fil incandescent	-
Eligibilité CEE	Non
Impact carbone (cycle de vie total)	14 kgCO ₂ eq
Impact carbone (par heure)	0,47 gCO ₂ eq/h
PEP disponible	Non

CONDITIONNEMENT

Dimensions packaging unitaire	L9,8 x l7 x H7 cm
Poids brut unitaire	0,2 kg
Dimensions packaging extérieur	-
Poids brut packaging extérieur	-
Nombre de produits contenus	-

SCHÉMAS TECHNIQUES



CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Technologie	LED
Flux lumineux	528 lm
Rendement en sortie de luminaire	-
Durée de vie (Source L70B50) *	30 000 heures
Angle	36 °
UGR **	< 16
IRC	> 90
SDCM	-
Risque photobiologique	-
Classe énergétique source	G

* Température de jonction @ 85 °C et température ambiante @ 25 °C

** Selon la dernière norme en vigueur CIE-190 : 2010

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Externe non incluse
Puissance	7 W
Tension alternative	-
Tension continue	36 VDC
Courant	150 mA
Dimmable	Selon driver
Classe électrique	Classe III
Repirable	Non
Câble sortant	-
Connectique	-
Référence connectique	-

TEXTE DE PRÉCONISATION

DownRay Carré ZAMBELIS 7W IP54 DESIGN Noir Sablé Sans Driver S349

Références : ZAM.S349

7 W. L60 x l60 x H69 mm. IP54. L70B50 30 000 heures. 528 lm. Garantie 3 ans

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES : L60 x l60 x H69 mm. IP54. Noir

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES : Selon driver

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES : LED. 528 lm. L70B50 30 000 heures. 36 °.

UGR < 16. IRC > 90

RÈGLEMENTATIONS ET LABELS : 14 kgCO₂eq

RÉFÉRENCES

Référence	Nom	Température de couleur	Angle	Flux lumineux	Quantités minimum
ZAM.S349	DownRay Carré ZAMBELIS 7W IP54 DESIGN Noir Sablé Sans Driver S349	3000 K	36 °	528 lm	1

ACCESSOIRES COMPATIBLES

Références	Nom
DRI.101530	Driver DALI2/BP Eaglerise 150-700mA 25W Flicker free FLS-25-700 DALI2 LA1
ZAM.FLS42D	Driver ZAMBELIS 42W 150-1050mA DALI BP DESIGN Eaglerise FLS42D
DRI.100130	Driver ON/OFF Eaglerise 150-500mA 21W FLS-21-500-LD

DRIVERS COMPATIBLES

Référence	Nom
DRI.2021A1	Driver High Efficiency CLAREO ON/OFF 250mA 10W Flicker free
DRI.107756	Driver 0-10V EagleRise 120-350mA 15W FLS-15-350 0-10 LA
DRI.2015A1	Driver High Efficiency DALI2 BP Repiquable Eaglerise 150-300mA 12W Flicker free FLS-12-300 DALI-2 LD1 ADV

PHOTOS PRODUITS

