




NUMINOS® L | CL, DALI

NUMINOS® L CL, DALI, plafonnier, 3000 K, 19 Watt, DALI, 60°, blanc mat / noir mat

Le NUMINOS® L SPOT est un luminaire en saillie pour plafond, adapté à une utilisation en intérieur. Il présente une forme cylindrique et est disponible en blanc mat ou noir mat. Avec une puissance lumineuse de 2400 lumens pour 19 watts et une température de couleur de 3000 K, il offre une lumière blanc chaud. L'angle de diffusion est de 60°, permettant une répartition ciblée de la lumière. Le boîtier est composé d'aluminium et de polycarbonate, garantissant une construction robuste. Le luminaire est équipé d'une fonction de gradation DALI 2 et tactile, offrant un contrôle flexible de l'éclairage. Le degré de protection IP20 le rend adapté aux environnements intérieurs protégés contre la poussière. La forme ronde du cache et les dimensions de 21,3 cm de longueur, 10 cm de diamètre et 18 cm de hauteur facilitent une installation simple au plafond.



Source lumineuse

2093861



Réf.	1004592
Lampes incluses	No
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
Code IP	IP20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond,
Variable	true
Technologie de variation de l'éclairage	DALI 2Touch
Nombre de câblages en continu	94
Tension nominale primaire	220-240V ~ 50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	20 W
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	50°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	94.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	94.0
Hauteur du courant d'appel	2.75 A
Durée du courant d'appel	190 µs
Angle de rayonnement	60°
Coloris	blanc
IRC	90
UGR ≤	19
Données LXXBXX	L90B10
Durée de vie	50 000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Sortie lumineuse	direct

Accessoires

1006169	NUMINOS® L, anneau frontal, blanc
1008146	NUMINOS® L, bague pour gamme Numi- nos, intérieur, or mat
1008142	NUMINOS® L, bague pour gamme Numi- nos, intérieur, cuivre mat