




NUMINOS® L | CL, PHASE

NUMINOS® L CL, PHASE, plafonnier, 2700 K, 20 Watt, Variateur en fin de phase, 36°, blanc mat / noir mat

La NUMINOS® L CL, PHASE est un luminaire de plafond en saillie au design cylindrique, adapté à une utilisation en intérieur. Il offre une puissance lumineuse de 2300 lumens avec une température de couleur de 2700 K et un angle de diffusion de 36°. Le luminaire fonctionne avec une puissance de 20 watts et est dimmable par coupure de phase. Le boîtier est en aluminium et disponible en blanc mat ou noir mat. Avec une hauteur de 21,3 cm et un diamètre de 10 cm, il présente un format compact. Le degré de protection est IP20, ce qui le rend adapté aux environnements secs et protégés contre la poussière. Ce luminaire est conçu pour une utilisation professionnelle dans les espaces résidentiels et commerciaux.



Source lumineuse

2093865



Réf.	1004319
Lampes incluses	No
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond,
Variable	true
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Nombre de câblages en continu	78
Tension nominale primaire	220-240V ~ 50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	20 W
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	45°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	78.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	78.0
Hauteur du courant d'appel	10 A
Durée du courant d'appel	50 µs
Angle de rayonnement	36°
Coloris	blanc
IRC	90
UGR ≤	16
Données LXXBXX	L90B10
Durée de vie	50 000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Sortie lumineuse	direct
Risk Group	1

Accessoires

1006169	NUMINOS® L, anneau frontal, blanc
1008146	NUMINOS® L, bague pour gamme Numi- nos, intérieur, or mat
1008142	NUMINOS® L, bague pour gamme Numi- nos, intérieur, cuivre mat