

Lieferumfang

1 Elektro-Warmwasserspeicher eloSTOR VEH	1 Rohr für KW und WW verchromt für den Höhenausgleich 20 cm
1 Montageschablone	1 Betriebs- und Installationsanleitungen
1 Wandschiene	1 Produktdatenblatt, Energieeffizienzlabel
2 Verbindungsrohre (nur bei 80 l)	

Besonderes Merkmal

- Minimale Bereitschaftsenergieverluste durch hocheffiziente Wärmedämmung
- Frostschutzfunktion
- Energiesparstellung bei 60 °C
- Schnellaufheizung für zusätzlichen Warmwasserbedarf
- Anschlussleistung durch einfaches Umlegen von Brücken einstellbar
- Aktivierbarer Verbrühschutz

Produktausstattung

- Universalheizflansch für den Einkreis-, Zweikreis- und Boilerbetrieb
- Temperaturregler stufenlos einstellbar von 7 °C bis 85 °C und Frostschutz 7°C
- Edelstahlheizkörper mit langer Lebensdauer
- Strahlwasserschutz IP 25 D ermöglicht uneingeschränkte Installation im Schutzbereich 1
- Mit hochwertiger Speicher-Emaillierung und Magnesium-Schutzanode
- Servicefreundlich dank integriertem Kugelhahn zur Schnellentleerung
- Variable Geräteaufhängung ermöglicht Montage an bestehenden Bohrlöchern selbst bei Fremd-Gerätevarianten




Grundsätzlich nur mit geeigneter Sicherheitsgruppe zu verwenden (nur für den druckfesten Betrieb zugelassen!)

VEH 100/7-3
0010016659
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse

Technische Daten		VEH 100/7-3
ErP		
ErP-Wassererhitzer-Energieeffizienzklasse des Wassererhitzers	C (A+ → F)	
Jahreszeitbedingte Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz η_{wh}	38 %	
Leistung und Wirkungsgrad		
Heizleistung	6 kW	
Speicher		
Nenninhalt des Speichers	100 l	
Warmwasser		
Warmwasser-Bereitstellungsmenge (Zapfstellentemperatur 40 °C)	196 l	
Dämmung und Wärmeverlust		
Bereitschaftswärmeverlust	0,93 kWh/24h	
Elektrischer Anschluss		
Elektrischer Anschluss	Kabel	
Elektrische Leistungsaufnahme (Einkreis, 230 V)	1 - 2 kW	
Elektrische Leistungsaufnahme (Zweikreis, 400 V)	2 - 6 kW	
Elektrische Spannungsversorgung	230 V (50 Hz), 400 V (50 Hz)	
Schutzart ¹	IP25D	
Anschlüsse		
Anschluss Kaltwasser, Warmwasser	R 1/2"	
Abmessung		
Höhe / Breite / Tiefe	1.082 mm / 504 mm / 450 mm	
Gewicht (Nettogewicht)	60 kg	
Gewicht (betriebsbereit)	160 kg	
Einsatzgrenzen		
Betriebsdruck Warmwasser (max)	6 bar	
Temperatur Warmwasser, Warmwasserspeicher (min - max)	7 - 85 °C	

¹ EN 60529



- 1 Wandbefestigungshalter
- 2 Auflagefläche für Wandabstützung
- 3 Kaltwasseranschluss R 1/2
- 4 Ablaufanschluss R 1
- 5 Warmwasseranschluss R 1/2
- 6 E-Anschluss

Gerätetyp	A	A1	A2
VEH 50/7	678	790	690
VEH 80/7	916	1020	920
VEH 100/7	1082	1020	920
VEH 120/7	1248	1020	920

Maße in mm