




NUMINOS® S | CL, DALI

NUMINOS® S CL, DALI, plafonnier, 3000 K, 7,8 Watt, DALI, 36°, noir mat

La NUMINOS® S CL est un luminaire de plafond en saillie de forme cylindrique, conçu pour une utilisation en intérieur. Elle offre une température de couleur de 3000 K et un flux lumineux de 1050 lumens pour une consommation de 7,8 watts. Le luminaire est équipé d'un gradateur DALI 2 et d'un réglage tactile, permettant un contrôle flexible de la lumière. Le boîtier est en aluminium avec une finition noire mate. Avec un diamètre de 6,5 cm et une hauteur de 16,2 cm, elle présente un format compact. La répartition de la lumière s'effectue avec un angle de diffusion de 36°. La classe de protection IP20 protège le luminaire contre le contact et les corps étrangers solides supérieurs à 12,5 mm, mais pas contre l'eau. Ce luminaire est adapté à une utilisation professionnelle dans divers espaces intérieurs.



Source lumineuse

2093856



Réf.	1004419
Lampes incluses	No
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond,
Variable	true
Technologie de variation de l'éclairage	DALI 2Touch
Nombre de câblages en continu	166
Tension nominale primaire	220-240V ~ 50/60Hz
Courant / tension secondaire	200 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	8 W
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	50°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	166.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	187.0
Hauteur du courant d'appel	2.43 A
Durée du courant d'appel	202 µs
Angle de rayonnement	36°
Coloris	noir
IRC	90
UGR ≤	16
Données LXXBXX	L90B10
Durée de vie	50 000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Sortie lumineuse	direct
Risk Group	1

Accessoires

1006167	NUMINOS® S, anneau frontal, blanc
1008144	NUMINOS® S, bague pour gamme Numi- nos, intérieur, or mat
1008140	NUMINOS® S, bague pour gamme Numi- nos, intérieur, cuivre mat