Suspension ZAMBELIS 5W DESIGN Noir Mat



CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Dimensions	L165 x l250 x H425 mm
Découpe	-
Poids net	1,17 kg
IP	IP20
IK	IK02
Traitements spécifiques	Aucun
Température de fonctionnement	-
Utilisation	Intérieure
Environnement d'installation	Accueil, point de vente, architectural
Modes d'installation	-
Diffuseur	-
Matériau principal	Métal
Couleur dominante	Noir
Couleur précise	Noir Mat

RÉGLEMENTATIONS ET LABELS

Normes	CE, RoHS
Tenue au fil incandescent	-
Eligibilité CEE	Non
Impact carbone (cycle de vie total)	16,67 kgCO_2eq
Impact carbone (par heure)	0,33 gCO_2eq/h
PEP disponible	Non

CONDITIONNEMENT

Dimensions packaging unitaire	L25 x l15 x H43 cm
Poids brut unitaire	1,3 kg
Dimensions packaging extérieur	-
Poids brut packaging extérieur	-
Nombre de produits contenus	-

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Technologie	LED
Flux lumineux	400 lm
Rendement en sortie de luminaire	80 lm/W
Durée de vie (Source L80B50) *	50 000 heures
Angle	-
UGR **	-
IRC	› 80
SDCM	-
Risque photobiologique	-
Classe énergétique source	G

* Température de jonction @ 85 °C et température ambiante @ 25 °C
** Selon la dernière norme en vigueur CIE-190 : 2010

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Interne
Puissance	5 W
Tension alternative	230 VAC
Tension continue	-
Courant	250 mA
Dimmable	ON/OFF
Classe électrique	-
Repiquable	Non
Câble sortant	-
Connectique	-
Référence connectique	-

TEXTE DE PRÉCONISATION

Suspension ZAMBELIS 5W DESIGN Noir Mat
Références : ZAM.20254
5 W. L165 x l250 x H425 mm. IP20. L80B50 50 000 heures. 400 lm. Garantie 3 ans
CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES : L165 x l250 x H425 mm. IP20. IK02. Noir
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES : ON/OFF
CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES : LED. 400 lm. L80B50 50 000 heures. IRC › 80
RÉGLEMENTATIONS ET LABELS : CE, RoHS. 16,67 kgCO_2eq



RÉFÉRENCES

Référence	Nom	Température de couleur	Flux lumineux	Quantités minimum
ZAM.20254	Suspension ZAMBELIS 5W DESIGN Noir Mat	3000 K	400 lm	1

Document sujet à modification sans préavis

PHOTOS PRODUITS





