



SCHÉMAS TECHNIQUES



CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Dimensions	Ø150 mm
Découpe	-
Poids net	1,2 kg
IP	IP20
IK	-
Traitements spécifiques	Aucun
Température de fonctionnement	-25 °C à +45 °C
Utilisation	Intérieure
Environnement d'installation	Architectural, résidentiel, décoratif
Modes d'installation	Applique
Diffuseur	-
Matériau principal	Pierre
Couleur dominante	Beige
Couleur précise	Pierre Naturel et Blanc Mat

RÉGLEMENTATIONS ET LABELS

Normes	-
Tenue au fil incandescent	-
Eligibilité CEE	Non
Impact carbone (cycle de vie total)	12 kgCO ₂ eq
Impact carbone (par heure)	0,4 gCO ₂ eq/h
PEP disponible	Non

CONDITIONNEMENT

Dimensions packaging unitaire	L20 x l17 x H17 cm
Poids brut unitaire	1,5 kg
Dimensions packaging extérieur	-
Poids brut packaging extérieur	-
Nombre de produits contenus	-



CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Technologie	LED
Flux lumineux	220 lm
Rendement en sortie de luminaire	-
Durée de vie (Source L70B50) *	30 000 heures
Angle	360 °
UGR **	-
IRC	> 80
SDCM	-
Risque photobiologique	-
Classe énergétique source	D

* Température de jonction @ 85 °C et température ambiante @ 25 °C

** Selon la dernière norme en vigueur CIE-190 : 2010

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Interne
Puissance	6 W
Tension alternative	220-240 VAC 50-60 Hz
Tension continue	-
Courant	160 mA
Dimmable	ON/OFF
Classe électrique	Classe I
Repirable	Non
Câble sortant	-
Connectique	-
Référence connectique	-

TEXTE DE PRÉCONISATION

Applique Murale ZAMBELIS D150 6W DESIGN Pierre Naturelle 25335

Références : ZAM.25335

6 W, Ø150 mm, IP20, L70B50 30 000 heures, 220 lm, Garantie 3 ans

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES : Ø150 mm, IP20, Beige

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES : ON/OFF

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES : LED, 220 lm, L70B50 30 000 heures, 360 °, IRC > 80

RÉGLEMENTATIONS ET LABELS : 12 kgCO₂eq



RÉFÉRENCES

Référence	Nom	Température de couleur	Angle	Flux lumineux	Quantités minimum
ZAM.25335	Applique Murale ZAMBELIS D150 6W DESIGN Pierre Naturelle 25335	3000 K	360 °	220 lm	1

PHOTOS PRODUITS

