

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2015 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeichnung von Lichtquellen

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: GLOBO Handels GmbH

Anschrift des Lieferanten: GLOBO Handels GmbH, Gewerbestraße 3, 9184 St. Peter, AT

Modellkennung: 48040-40SA

Art der Lichtquelle:

Verwendete Beleuchtungstechnologie:	LED	Ungebündelt oder gebündelt:	NDLS
Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle)	connection by soldering		
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen:	MLS	Vernetzte Lichtquelle (CLS):	Nein
Farblich abstimmbare Lichtquelle:	Nein	Hülle:	-
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte:	Nein		
Blendschutzschild:	Nein	Dimmbar:	Ja

Produktparameter

Parameter	Wert	Parameter	Wert
Allgemeine Produktparameter:			
Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet	40	Energieeffizienzklasse	D
Nutzlichtstrom (ϕ_{use}) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360°), in einem breiten Kegel (120°) oder in einem schmalen Kegel (90°) bezieht	5 800 in Kugel (360°)	ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K	2700...6500
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (P_{on}) in W	40,0	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P_{sb}) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet	0,00
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb (P_{net})	-	Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende gan-	83

für CLS in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet			ze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte	
äußere Abmessungen, ggf. ohne separates Betriebsgerät, Beleuchtungssteuerungsteile und Nicht-Beleuchtungsteile (Millimeter)	Höhe	350	Spektrale Strahlungsverteilung im Bereich 250 nm bis 800 nm bei Volllast	Siehe Bild auf letzter Seite
	Breite	350		
	Tiefe	88		
Angabe zu einer gleichwertigen Leistungsaufnahme ^(a)		-	Falls ja, gleichwertige Leistungsaufnahme (W)	-
			Farbwertanteile (x und y)	0,440 0,403
Parameter für LED- und OLED-Lichtquellen:				
Wert des R9-Farbwiedergabeindex		13	Lebensdauerfaktor	0,90
Lichtstromerhalt		0,95		
Parameter für LED- und OLED-Netzspannungslichtquellen:				
Verschiebungsfaktor ($\cos \phi_1$)		0,98	Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen	2
Angabe, dass eine LED-Lichtquelle eine Leuchtstofflichtquelle ohne eingebautes Vorschaltgerät mit einer bestimmten Leistungsaufnahme ersetzt.		_(b)	Falls ja, Angabe zur ersetzten Leistungsaufnahme (W)	-
Flimmer-Messgröße (Pst LM)		0,1	Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)	0,2

(a) „-“: nicht zutreffend;

(b) „-“: nicht zutreffend;

Lightsource Test Report

Product Information

Product Type: 241209

Product Number: 333

CIE Colorimetric Parameters

Chromaticity coordinates: $x=0.3115$ $y=0.3306$ $u(u')=0.1964$ $v=0.3127$ $v'=0.4690$

CCT: $T_c=6558K$ ($duv=0.00460$)

Color Ratio: $R=0.138$ $G=0.814$ $B=0.048$

Peak Wavelength: 450.2nm

Half Bandwidth: 20.0nm

Dominant Wavelength: 490.1nm

Color Purity: 0.075

Central Wave: 451.0nm

Gravity Wave: 450.6nm

CRI: $R_a=83.7$

TM30: $R_f=83$, $R_g=97$

GAI: $GAI_BB_8=93.8$, $GAI_BB_15=98.9$, $GAI_EES=91.7$


$R1=84$ $R2=85$ $R3=84$ $R4=86$ $R5=84$ $R6=80$ $R7=90$ $R8=77$

$R9=24$ $R10=64$ $R11=84$ $R12=53$ $R13=84$ $R14=91$ $R15=81$

Color Quality Scale: $Q_a=83.0$, $Q_f=82.0$, $Q_p=85.2$, $Q_g=95.2$

$Q1=88$ $Q2=96$ $Q3=74$ $Q4=72$ $Q5=81$ $Q6=85$ $Q7=87$ $Q8=92$

$Q9=93$ $Q10=83$ $Q11=83$ $Q12=85$ $Q13=86$ $Q14=77$ $Q15=81$



Photometric Parameters

Luminous Flux: 5967.6 lm

Efficiency: 150.62 lm/W

Radiant Power: 19.239 W

Total mains efficacy: 150.62 lm/W Energy Efficiency Class: D (EU 2019/2015)

Electric Parameters

Voltage: 229.90V

Current: 0.1770A

Power: 39.62W

Power Factor: 0.9730

Frequency: 50.00Hz

Test Information

Scan Range: 380~800:1nm

Stabilization Time: 0 Sec ALC.: 1.0000

Max of Signal: 47680 (3502)

Photometric Method: sphere-spectroradiometer

Photometric Condition: Sphere diameter: 1.50m, 4 π

CCD Integration Time: 108.96 ms

Condition: $T_x=26.8^\circ C$, $T_i=25.0^\circ C$, R.H.:60%

Test Lab:

Operator:


Test Device: CMS-2S (Plus)

Test Time: 2025-03-22 16:46:34

Inspector:

EPREL-Eintragungsnummer 2836925

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 04/05/2026.



<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2836925>

Lieferant: Globo Handels GmbH (Hersteller)

Website:

Kundenbetreuung:

Name: GLOBO Handels GmbH

Website:

E-Mail-Adresse: office@globo-lighting.com

Telefonnummer: +43425332050

Anschrift:

Gewerbestraße 3
9184 St. Peter
Österreich