



CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Dimensions	Ø80 x H460 mm
Découpe	-
Poids net	0,4 kg
IP	IP20
IK	-
Traitements spécifiques	Aucun
Température de fonctionnement	-25 °C à +45 °C
Utilisation	Intérieure
Environnement d'installation	Résidentiel, décoratif, chambre, hôtel
Modes d'installation	Applique
Diffuseur	-
Matériau principal	Aluminium
Couleur dominante	Noir
Couleur précise	Noir Sablé

RÉGLEMENTATIONS ET LABELS

Normes	-
Tenue au fil incandescent	-
Eligibilité CEE	Non
Impact carbone (cycle de vie total)	6 kgCO ₂ eq
Impact carbone (par heure)	0,2 gCO ₂ eq/h
PEP disponible	Non

CONDITIONNEMENT

Dimensions packaging unitaire	L16 x l8 x H8 cm
Poids brut unitaire	0,5 kg
Dimensions packaging extérieur	-
Poids brut packaging extérieur	-
Nombre de produits contenus	-

SCHÉMAS TECHNIQUES



CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Technologie	LED
Flux lumineux	160 lm
Rendement en sortie de luminaire	-
Durée de vie (Source L70B50) *	30 000 heures
Angle	24 °
UGR **	-
IRC	> 90
SDCM	-
Risque photobiologique	-
Classe énergétique source	G

* Température de jonction @ 85 °C et température ambiante @ 25 °C

** Selon la dernière norme en vigueur CIE-190 : 2010

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Interne
Puissance	3 W
Tension alternative	220-240 VAC 50-60 Hz
Tension continue	-
Courant	700 mA
Dimmable	ON/OFF
Classe électrique	Classe I
Repirable	Non
Câble sortant	-
Connectique	-
Référence connectique	-

TEXTE DE PRÉCONISATION

Applique Murale ZAMBELIS Lecture 3W Interrupteur DESIGN Noir Sablé 25149

Références : ZAM.25149

3 W. Ø80 x H460 mm. IP20. L70B50 30 000 heures. 160 lm. Garantie 3 ans

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES : Ø80 x H460 mm. IP20. Noir

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES : ON/OFF

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES : LED. 160 lm. L70B50 30 000 heures. 24 °. IRC > 90

RÉGLEMENTATIONS ET LABELS : 6 kgCO₂eq



RÉFÉRENCES

Référence	Nom	Température de couleur	Angle	Flux lumineux	Quantités minimum
ZAM.25149	Applique Murale ZAMBELIS Lecture 3W Interrupteur DESIGN Noir Sablé 25149	3000 K	24 °	160 lm	1

PHOTOS PRODUITS

