

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Dimensions	L48 x l130 x H100 mm
Découpe	-
Poids net	0,4 kg
IP	IP65
IK	IK05
Traitements spécifiques	Aucun
Température de fonctionnement	-35 °C à +50 °C
Utilisation	Extérieure
Environnement d'installation	Extérieur
Modes d'installation	Applique
Diffuseur	-
Matériau principal	Aluminium
Couleur dominante	Noir
Couleur précise	Noir Sablé


RÉGLEMENTATIONS ET LABELS

Normes	-
Tenue au fil incandescent	-
Eligibilité CEE	Non
Impact carbone (cycle de vie total)	12 kgCO ₂ eq
Impact carbone (par heure)	0,4 gCO ₂ eq/h
PEP disponible	Non

CONDITIONNEMENT

Dimensions packaging unitaire	L14 x l6 x H6 cm
Poids brut unitaire	0,5 kg
Dimensions packaging extérieur	-
Poids brut packaging extérieur	-
Nombre de produits contenus	-

SCHÉMAS TECHNIQUES



CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Technologie	LED
Flux lumineux	542 lm
Rendement en sortie de luminaire	-
Durée de vie (Source L70B50) *	30 000 heures
Angle	150 °
UGR **	-
IRC	> 80
SDCM	-
Risque photobiologique	-
Classe énergétique source	F

* Température de jonction @ 85 °C et température ambiante @ 25 °C

** Selon la dernière norme en vigueur CIE-190 : 2010

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Interne
Puissance	6 W
Tension alternative	220-240 VAC 50-60 Hz
Tension continue	-
Courant	700 mA
Dimmable	ON/OFF
Classe électrique	Classe I
Repirable	Non
Câble sortant	-
Connectique	-
Référence connectique	-

TEXTE DE PRÉCONISATION

Applique Extérieure ZAMBELIS 6W CCT Direct/Indirect IP65 DESIGN Noir Sablé E433

Références : ZAM.E433

6 W, L48 x l130 x H100 mm, IP65, L70B50 30 000 heures, 542 lm, Garantie 3 ans

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES : L48 x l130 x H100 mm, IP65, IK05, Noir

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES : ON/OFF

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES : LED, 542 lm, L70B50 30 000 heures, 150 °, IRC > 80

RÉGLEMENTATIONS ET LABELS : 12 kgCO₂eq



RÉFÉRENCES

Référence	Nom	Température de couleur	Angle	Flux lumineux	Quantités minimum
ZAM.E433	Applique Extérieure ZABELIS 6W CCT Direct/Indirect IP65 DESIGN Noir Sablé E433	Switch 3000-4000K	150 °	508 - 542 lm	1

PHOTOS PRODUITS

