



CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Dimensions	Ø48 x H48 mm
Découpe	-
Poids net	0,33 kg
IP	IP20
IK	IK02
Traitements spécifiques	Aucun
Température de fonctionnement	-
Utilisation	Intérieure
Environnement d'installation	Accueil, point de vente, architectural
Modes d'installation	-
Diffuseur	-
Matériau principal	Aluminium
Couleur dominante	Noir
Couleur précise	Noir Sablé

RÈGLEMENTATIONS ET LABELS

Normes	CE, RoHS
Tenue au fil incandescent	-
Éligibilité CEE	Non
Impact carbone (cycle de vie total)	15 kgCO ₂ eq
Impact carbone (par heure)	0,3 gCO ₂ eq/h
PEP disponible	Non

CONDITIONNEMENT

Dimensions packaging unitaire	L11 x l17 x H17 cm
Poids brut unitaire	0,41 kg
Dimensions packaging extérieur	-
Poids brut packaging extérieur	-
Nombre de produits contenus	-

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Technologie	LED
Flux lumineux	495 lm
Rendement en sortie de luminaire	110 lm/W
Durée de vie (Source L70B50) *	50 000 heures
Angle	38 °
UGR **	-
IRC	> 80
SDCM	-
Risque photobiologique	-
Classe énergétique source	E

* Température de jonction @ 85 °C et température ambiante @ 25 °C

** Selon la dernière norme en vigueur CIE-190 : 2010

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Interne
Puissance	4,5 W
Tension alternative	230 VAC
Tension continue	-
Courant	350 mA
Dimmable	ON/OFF
Classe électrique	-
Repirable	Non
Câble sortant	-
Connectique	-
Référence connectique	-

TEXTE DE PRÉCONISATION

Suspension ZAMBELIS D48 4,5W DESIGN Noir Sablé

Références : ZAM.1902

4,5 W. Ø48 x H48 mm. IP20. L70B50 50 000 heures. 495 lm. Garantie 3 ans

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES : Ø48 x H48 mm. IP20. IK02. Noir

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES : ON/OFF

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES : LED. 495 lm. L70B50 50 000 heures. 38 °. IRC > 80

RÈGLEMENTATIONS ET LABELS : CE, RoHS. 15 kgCO₂eq



RÉFÉRENCES

Référence	Nom	Température de couleur	Angle	Flux lumineux	Quantités minimum
ZAM.1902	Suspension ZAMBELIS D48 4,5W DESIGN Noir Sablé	3000 K	38 °	495 lm	1

ACCESSOIRES COMPATIBLES

Références	Nom
ZAM.20144	Accessoire Patère Trimless ZAMBELIS DESIGN Blanc Sablé

PHOTOS PRODUITS

