CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Dimensions	Ø60 x H200 mm
Découpe	-
Poids net	0,32 kg
IP	IP20
IK	IK02
Traitements spécifiques	Aucun
Température de fonctionnement	-
Utilisation	Intérieure
Environnement d'installation	Accueil, point de vente, architectural
Modes d'installation	-
Diffuseur	-
Matériau principal	Aluminium
Couleur dominante	Blanc
Couleur précise	Blanc Mat

RÉGLEMENTATIONS ET LABELS

Normes	CE, RoHS
Tenue au fil incandescent	-
Eligibilité CEE	Non
Impact carbone (cycle de vie total)	30 kgCO_2eq
Impact carbone (par heure)	0,6 gCO_2eq/h
PEP disponible	Non

CONDITIONNEMENT

Dimensions packaging unitaire	L21,5 x l8 x H8 cm
Poids brut unitaire	0,35 kg
Dimensions packaging extérieur	-
Poids brut packaging extérieur	-
Nombre de produits contenus	-

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Technologie	LED
Flux lumineux	1 000 lm
Rendement en sortie de luminaire	112 lm/W
Durée de vie (Source L80B50) *	50 000 heures
Angle	40 °
UGR **	-
IRC	› 90
SDCM	-
Risque photobiologique	-
Classe énergétique source	E

* Température de jonction @ 85 °C et température ambiante @ 25 °C
** Selon la dernière norme en vigueur CIE-190 : 2010

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Interne
Puissance	9 W
Tension alternative	230 VAC
Tension continue	-
Courant	-
Dimmable	-
Classe électrique	-
Repiquable	Non
Câble sortant	-
Connectique	-
Référence connectique	-

TEXTE DE PRÉCONISATION

Plafonnier ZAMBELIS D60 9W 40deg DESIGN Blanc Mat S054-40
Références : ZAM.S054-40
9 W. Ø60 x H200 mm. IP20. L80B50 50 000 heures. 1 000 lm. Garantie 3 ans
CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES : Ø60 x H200 mm. IP20. IK02. Blanc
CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES : LED. 1 000 lm. L80B50 50 000 heures. 40 °. IRC › 90
RÉGLEMENTATIONS ET LABELS : CE, RoHS. 30 kgCO_2eq

RÉFÉRENCES

Référence	Nom	Température de couleur	Angle	Flux lumineux	Quantités minimum
ZAM.S054-40	Plafonnier ZAMBELIS D60 9W 40deg DESIGN Blanc Mat S054-40	3000 K	40 °	1 000 lm	1

Document sujet à modification sans préavis