



Solstice		
Komfort	Follow Me	●
	Frost-Protection	●
	Anti-Kaltluft	●
	Ionisator	●
Gesundheit	beschichteter Wärmetauscher	●
	Self Clean	●
Luftstrom	Positionsspeicher	●
	3D Luftstrom	●
Weitere Funktionen	Kältemittelüberwachung	●
	Mono & Multi kompatibel	●
	Kabelfernbedienung	○
	Fern ein/aus; Arlarm Kontakt	○

Hinweis: ● Serienmäßige Ausstattung ○ optionale Ausstattung ✕ Ohne diese Funktion

optional		
Kabelfernbedienung	KJR-120M/BGEF	○
Multifunktionsboard	ACB-X	✕
Multifunktionsboard	MFB-C	○
Multifunktionsboard	MFB-X	○
Fernbedienungshalterung	für die Infrarotfernbedienung	○
Aktivkohlefilter	Filtereinsatz	○
Biofilter	Filtereinsatz	○
VitaminC Filter	Filtereinsatz	○
Partikel Filter	Filtereinsatz	○
Silberionen Filter	Filtereinsatz	○
3M HAF Filter	Filtereinsatz	○



Modellbezeichnung				Solstice
Gerätebezeichnung		Inneneinheit		EZ-09RD6-I
		Artikel Nr.		60000077
		EAN		6938187386676
		Außeneinheit		EZ-09RD6H-O
		Artikelnummer		10002577
		EAN		4048164121113
Kühlleistung	Nenn	(min.-max.)	KW	2.6 (1.0~3.5)
Heizleistung	Nenn	(min.-max.)	KW	2.9 (0.8~3.7)
Leistungsaufnahme kühlen		Nenn	W	634(80~1300)
Leistungsaufnahme heizen		Nenn	W	674(70~1075)
Betriebsstrom kühlen		Nenn	A	4.4(0.35~5.82)
SEER				8.8
SCOP				4.6
Luftmenge Inneneinheit		Lo/Med/Hi	m³/h	150/285/360/510/650
Schalldruckpegel	Si/Lo/Med/Hi	Inneneinheit	dB(A)	19.0/25/34/39
		Außeneinheit	dB(A)	54.0
Schallleistungspegel	hohe Lüfterstufe	Inneneinheit	dB(A)	56
		Außeneinheit	dB(A)	62
Maße BxTxH		Inneneinheit	mm	723x199x286
		Außeneinheit	mm	765x303x555
Gewicht		Inneneinheit	kg	7,5
		Außeneinheit	kg	23,1
Maße BxTxH inkl. Verpackung		Inneneinheit	mm	780x270x365
		Außeneinheit	mm	887x337x610
Gewicht inkl. Verpackung		Inneneinheit	kg	9,6
		Außeneinheit	kg	25,4
Stromversorgung			V/Ph/Hz	220-240/1/50
Empf. Stromzuleitung			Adern x mm²	3x2,5
Empf. Steuerleitung			Adern x mm²	5x1,5
Empf. Absicherung (träge)			A	16
Rohrleitungsanschlüsse		Flüssigkeits.	mm (Zoll)	6,35 (1/4)
		Saugleitung	mm (Zoll)	9,52 (3/8)
		Kondensat	mm (AD)	25
Max. Leitungslänge			m	25
Max. Höhendifferenz Inneneinheit-Außeneinheit			m	10
Kältemittel				R32
Kältemittelfüllmenge			kg	0.55
Nachfüllmenge bei mehr als 5 m Rohrleitungslänge			g/m	12
Einsatzgrenze Außeneinheit kühlen			°C	-15 ~ 50
Einsatzgrenze Außeneinheit heizen			°C	-25 ~ 24
Standardfernbedienung			IR	RG10E21(2HS)/BGEF

*Alle Angaben sind Werksangaben. Kurzfristige Änderungen vorbehalten. Die Leistungswerte basieren auf folgenden Bedingungen Kühlbetrieb: Innentemperatur 27°C DB / 19°C WB; Außentemperatur 35°C DB / 24°C WB Heizbetrieb: Innentemperatur 20°C DB / 15°C WB; Außentemperatur 7°C DB / 6°C WB Schall der Inneneinheit gemessen in schalltotem Raum am Luftaustritt im Abstand von 1m vor und 0,8m unterhalb des Gerätes.

Schall der Außeneinheit gemessen unter Freifeldbedingungen am Luftaustritt im Abstand von 1m vor dem Gerät in einer Höhe von 0,5 x Gerätehöhe. Die Größe der Elektroleitung und Absicherung muss den jeweiligen TABs des örtlichen EVU und jeweiligen nationalen und internationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen.