





Electricité > Éclairage > Projecteurs

Projecteurs Led - Noir - Floodlight | LEDVANCE - 3000°K - blanc chaud 830 - angle 100° - 11/17 W - 1465/2200 lm



Réf. : OSR167

Page catalogue : 3003



Vendu par

1

Projecteur LED polyvalent, ultra-robuste et doté de la fonction Multi Lumen pour un contrôle total de la puissance et du flux lumineux.

Le Projecteur LED FLOODLIGHT 10 Performance de LEDVANCE est la solution d'éclairage extérieur idéale pour remplacer les projecteurs halogènes, permettant de réaliser jusqu'à 90% d'économies d'énergie. Il est conçu pour offrir une polyvalence et une robustesse de pointe.

Caractéristiques et Avantages Clés :

Fonction Multi Lumen (Maître) : Le modèle FLOODLIGHT 10 (8W) intègre un sélecteur de puissance sur le boîtier, permettant de choisir facilement entre deux niveaux de puissance (8 W / 6 W) et d'adapter le flux lumineux aux besoins précis de l'installation.

Performance Lumineuse : Il délivre un flux lumineux allant jusqu'à 1200 lm (pour 8W) avec une température de couleur Blanc Chaud de 3000 K. Son efficacité lumineuse est très élevée, jusqu'à 145 lm/W.

Ultra-Robuste : Doté d'un indice de protection IP66, ce projecteur est entièrement protégé contre la poussière et les jets d'eau puissants, ce qui le rend parfait pour une utilisation en extérieur dans toutes les conditions.

Conception Avancée : Il est équipé d'une membrane de respiration qui optimise l'échange d'air sans compromettre l'indice IP, garantissant la longévité du produit. Le presse-étoupe est robuste et empêche l'entrée d'eau.

Installation Facile : Le projecteur est fourni avec un support de montage avec un angle de rotation de 30° et un câble flexible préinstallé de 1 m.

Sécurité : Protection contre les surtensions jusqu'à 4 kV (L-N) et 6 kV (L/N-PE).

POINTS FORTS

très haute efficacité (145 lm/W) et économies jusqu'à 90 %. Polyvalence Multi Lumen (8W/6W). Indice de protection supérieur IP66 et haute résistance aux surtensions (6 kV)

Température de couleur 3000°K - blanc chaud 830 - angle 100°

Puissance 11/17 W - 1465/2200 lm

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES



Norme CE Oui
Matière principale recyclé : O