




NUMINOS® XL

NUMINOS® XL PD, DALI, Lampe suspendue, longueur de la suspension 250 cm, 3000 K, 27 Watt, 60°, DALI, blanc mat / noir mat

La NUMINOS® XL PD est un luminaire suspendu cylindrique adapté à une utilisation en intérieur. Elle dispose d'une longueur de suspension de 250 cm et est équipée d'une fonction de gradation DALI 2 ainsi que d'un contrôle tactile, offrant une gestion flexible de l'éclairage. Le luminaire produit une intensité lumineuse de 3150 lumens avec une température de couleur de 3000 K et un angle de diffusion de 60°. Le boîtier est en aluminium et polycarbonate, garantissant une construction stable et durable. Avec un diamètre de 12 cm et une hauteur de 25,8 cm, le luminaire présente un design élancé. Le degré de protection IP20 indique son usage pour des espaces intérieurs secs. La forme ronde du cache-plafond favorise une installation élégante au plafond. Ce luminaire suspendu est conçu pour des applications professionnelles dans les bureaux et les locaux commerciaux.



Source lumineuse

2093861



Réf.	1005788
Lampes incluses	No
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond suspendu,
Variable	true
Technologie de variation de l'éclairage	DALI 2Touch
Nombre de câblages en continu	58
Tension nominale primaire	220-240V ~ 50/60Hz
Courant / tension secondaire	700 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	28 W
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	50°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	58.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	58.0
Hauteur du courant d'appel	2.83 A
Durée du courant d'appel	188 µs
Angle de rayonnement	60°
Coloris	blanc/blanc
IRC	90
UGR ≤	22
Données LXXBXX	L90B10
Durée de vie	50 000 h
Risk Group	1
Hauteur	25.8 cm
Diamètre	12 cm

Accessoires

1006170	NUMINOS® XL, anneau frontal, blanc
1008147	NUMINOS® XL, bague pour gamme Numinos, intérieur, or mat
1008143	NUMINOS® XL, bague pour gamme Numinos, intérieur, cuivre mat