



CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Dimensions	Ø300 mm
Découpe	-
Poids net	2,96 kg
IP	IP20
IK	-
Traitements spécifiques	Aucun
Température de fonctionnement	-25 °C à +45 °C
Utilisation	Intérieure
Environnement d'installation	Architectural, résidentiel, décoratif
Modes d'installation	Applique
Diffuseur	-
Matériau principal	Pierre
Couleur dominante	Beige
Couleur précise	Pierre Naturelle


RÉGLEMENTATIONS ET LABELS

Normes	-
Tenue au fil incandescent	-
Eligibilité CEE	Non
Impact carbone (cycle de vie total)	-
Impact carbone (par heure)	-
PEP disponible	Non

CONDITIONNEMENT

Dimensions packaging unitaire	L48 x l17 x H17 cm
Poids brut unitaire	3,7 kg
Dimensions packaging extérieur	-
Poids brut packaging extérieur	-
Nombre de produits contenus	-

SCHÉMAS TECHNIQUES



CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Technologie	LED
Flux lumineux	-
Rendement en sortie de luminaire	-
Durée de vie (Source L80B10) *	-
Angle	-
UGR **	-
IRC	-
SDCM	-
Risque photobiologique	-
Classe énergétique source	-

* Température de jonction @ 85 °C et température ambiante @ 25 °C

** Selon la dernière norme en vigueur CIE-190 : 2010

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Interne
Puissance	-
Tension alternative	220-240 VAC 50-60 Hz
Tension continue	-
Courant	-
Dimmable	-
Classe électrique	Classe I
Repirable	Non
Câble sortant	-
Connectique	-
Référence connectique	-

TEXTE DE PRÉCONISATION

Applique Murale ZAMBELIS D300 G9 DESIGN Pierre Naturelle Sans Source 25316

Références : ZAM.25316

Ø300 mm, IP20, Garantie 3 ans

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES : Ø300 mm, IP20, Beige

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES : LED



RÉFÉRENCES

Référence	Nom	Température de couleur	Flux lumineux	Quantités minimum
ZAM.25316	Applique Murale ZAMBELIS D300 G9 DESIGN Pierre Naturelle Sans Source 25316		-	1

ACCESSOIRES COMPATIBLES

Références	Nom
PS_CLA_15447	Bulbe LED G9 V-TAC PRO 3W Samsung Chip VT-204

PHOTOS PRODUITS

