




NUMINOS® L | CL, PHASE

NUMINOS® L CL, PHASE, plafonnier, 4000 K, 20 Watt, Variateur en fin de phase, 24°, noir mat

Le luminaire de plafond NUMINOS® L SPOT est conçu pour une installation sur des plafonds en intérieur et convient à un éclairage d'accentuation ciblé. Il présente une forme cylindrique avec un boîtier en aluminium mat noir et un élément en polycarbonate. Le luminaire offre une puissance lumineuse de 2600 lumens pour une consommation de 20 watts et une température de couleur de 4000 K. L'angle de diffusion est de 24°, permettant une direction précise de la lumière. La gradation s'effectue via un contrôle de phase (Trailing Edge). Avec un diamètre de 10 cm, une longueur de 21,3 cm et une hauteur de 18 cm, le luminaire est de dimensions compactes. Le degré de protection IP20 indique une utilisation adaptée aux espaces intérieurs secs. La durée de vie déclarée est de 50 000 heures.



Source lumineuse

2093757



Réf.	1004306
Lampes incluses	No
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
Code IP	IP20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond,
Variable	true
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Nombre de câblages en continu	78
Tension nominale primaire	220-240V ~ 50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	20 W
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	45°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	78.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	78.0
Hauteur du courant d'appel	10 A
Durée du courant d'appel	50 µs
Angle de rayonnement	24°
Coloris	noir
IRC	90
UGR ≤	16
Données LXXBXX	L90B10
Durée de vie	50 000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Sortie lumineuse	direct

Accessoires

1006169	NUMINOS® L, anneau frontal, blanc
1008146	NUMINOS® L, bague pour gamme Numi- nos, intérieur, or mat
1008142	NUMINOS® L, bague pour gamme Numi- nos, intérieur, cuivre mat