



CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Dimensions	L46 x l46 x H56 mm
Découpe	L37 x l37 x H60 mm
Poids net	0,12 kg
IP	IP54
IK	-
Traitements spécifiques	Aucun
Température de fonctionnement	-
Utilisation	Intérieure
Environnement d'installation	Architectural, résidentiel
Modes d'installation	Encastré
Diffuseur	-
Matériau principal	Aluminium
Couleur dominante	Blanc
Couleur précise	Blanc Sablé

RÉGLEMENTATIONS ET LABELS

Normes	-
Tenue au fil incandescent	-
Eligibilité CEE	Non
Impact carbone (cycle de vie total)	10 kgCO ₂ eq
Impact carbone (par heure)	0,33 gCO ₂ eq/h
PEP disponible	Non

CONDITIONNEMENT

Dimensions packaging unitaire	L9 x l7,5 x H7,5 cm
Poids brut unitaire	0,15 kg
Dimensions packaging extérieur	-
Poids brut packaging extérieur	-
Nombre de produits contenus	-

SCHÉMAS TECHNIQUES



CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Technologie	LED
Flux lumineux	515 lm
Rendement en sortie de luminaire	-
Durée de vie (Source L70B50) *	30 000 heures
Angle	36 °
UGR **	< 16
IRC	> 90
SDCM	-
Risque photobiologique	-
Classe énergétique source	F

* Température de jonction @ 85 °C et température ambiante @ 25 °C

** Selon la dernière norme en vigueur CIE-190 : 2010

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Externe non incluse
Puissance	5 W
Tension alternative	-
Tension continue	36 VDC
Courant	120 mA
Dimmable	Selon driver
Classe électrique	Classe III
Repiquable	Non
Câble sortant	-
Connectique	-
Référence connectique	-

TEXTE DE PRÉCONISATION

DownRay Carré ZAMBELIS 5W IP54 DESIGN Blanc Sablé Sans Driver S346
Références : ZAM.S346

5 W. L46 x l46 x H56 mm. IP54. L70B50 30 000 heures. 515 lm. Garantie 3 ans

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES : L46 x l46 x H56 mm. IP54. Blanc

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES : Selon driver

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES : LED. 515 lm. L70B50 30 000 heures. 36 °. UGR < 16. IRC > 90

RÉGLEMENTATIONS ET LABELS : 10 kgCO₂eq



RÉFÉRENCES

Référence	Nom	Température de couleur	Angle	Flux lumineux	Quantités minimum
ZAM.S346	DownRay Carré ZAMBELIS 5W IP54 DESIGN Blanc Sablé Sans Driver S346	3000 K	36 °	515 lm	1

DRIVERS COMPATIBLES

Référence	Nom
DRI.107756	Driver 0-10V EagleRise 120-350mA 15W FLS-15-350 0-10 LA

PHOTOS PRODUITS

