

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2015 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeichnung von Lichtquellen

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: GLOBO Handels GmbH

Anschrift des Lieferanten: GLOBO Handels GmbH, Gewerbestraße 3, 9184 St. Peter, AT

Modellkennung: 67848-36

Art der Lichtquelle:

Verwendete Beleuchtungstechnologie:	LED	Ungebündelt oder gebündelt:	NDLS
Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle)	LED		
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen:	NMLS	Vernetzte Lichtquelle (CLS):	Nein
Farblich abstimmbare Lichtquelle:	Nein	Hülle:	-
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte:	Nein		
Blendschutzschild:	Nein	Dimmbar:	Nein

Produktparameter

Parameter	Wert	Parameter	Wert
Allgemeine Produktparameter:			
Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet	36	Energieeffizienzklasse	F
Nutzlichtstrom (ϕ_{use}) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360°), in einem breiten Kegel (120°) oder in einem schmalen Kegel (90°) bezieht	3 896 in breiter Kegel (120°)	ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K	3 000
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (P_{on}) in W	36,7	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P_{sb}) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet	0,50
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb (P_{net})	-	Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende gan-	83

für CLS in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet			ze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte	
äußere Abmessungen, ggf. ohne separates Betriebsgerät, Beleuchtungssteuerungsteile und Nicht-Beleuchtungsteile (Millimeter)	Höhe	7	Spektrale Strahlungsverteilung im Bereich 250 nm bis 800 nm bei Volllast	Siehe Bild auf letzter Seite
	Breite	1 200		
	Tiefe	1 800		
Angabe zu einer gleichwertigen Leistungsaufnahme ^(a)		-	Falls ja, gleichwertige Leistungsaufnahme (W)	-
			Farbwertanteile (x und y)	0,436 0,399
Parameter für LED- und OLED-Lichtquellen:				
Wert des R9-Farbwiedergabeindex		9	Lebensdauerfaktor	1,00
Lichtstromerhalt		0,96		

(a) „-“: nicht zutreffend;

(b) „-“: nicht zutreffend;

Lightsource Test Report (1/2)

Product Information


Product Type: 67848-36
 Product Number: 165

Product Spec: 3000K

CIE Colorimetric Parameters

Chromaticity coordinates: $x=0.4357$ $y=0.3990$ $u(u')=0.2520$ $v=0.3461$ $v'=0.5192$
 CCT: $T_c=2979K$ ($duv=-0.00188$) Color Ratio: $R=0.232$ $G=0.743$ $B=0.025$
 Peak Wavelength: 605.0nm Half Bandwidth: 128.3nm
 Dominant Wavelength: 583.6nm Color Purity: 0.505
 CRI: $R_a=83.3$ TM30: $R_f=84$, $R_g=98$
 GAI: $GAI_BB_8=100.0$, $GAI_BB_15=104.5$, $GAI_EES=56.8$

R1 =82	R2 =91	R3 =96	R4 =82	R5 =83	R6 =90	R7 =82	R8 =60
R9 =9	R10=80	R11=83	R12=77	R13=84	R14=99	R15=74	
Color Quality Scale: $Q_a=82.4$, $Q_f=83.5$, $Q_p=85.1$, $Q_g=93.6$							
Q1 =77	Q2 =96	Q3 =83	Q4 =82	Q5 =84	Q6 =84	Q7 =83	Q8 =86
Q9 =96	Q10=89	Q11=86	Q12=83	Q13=82	Q14=72	Q15=74	



Photometric Parameters

Luminous Flux: 3896.72 lm Efficiency: 106.18 lm/W Radiant Power: 11.920 W
 Total mains efficacy: 106.18 lm/W Energy Efficiency Class: F (EU 2019/2015)
 Pupil Flux: 4899.11 Plm Pupil Lumens Per Watt: 133.49 Plm/W Pupil Factor (Kp): 1.257

Electric Parameters

Voltage: 223.00V Current: 0.1700A Power: 36.70W
 Power Factor: 0.9700 Frequency: 50.00Hz

Test Information


Scan Range: 380~800:1nm
 Stabilization Time: 0 Min ALC.: 1.0000
 Max of Signal: 45086 (3292)

Photometric Method: sphere-spectroradiometer
 Photometric Condition: Sphere diameter: 1.50m, 4T
 CCD Integration Time: 170.31 ms

Condition: $T_x:34.8^\circ C$, $T_i:34.5^\circ C$, R.H.:60%
 Test Lab:
 Operator:

Test Device: Inventfine CMS-2S (Plus)
 Test Time: 2023-08-09 09:05:38
 Inspector:

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 18



EPREL-Eintragungsnummer 1815631

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1815631>

Lieferant: Globo Handels GmbH (Importeur)

Website:

Kundenbetreuung:

Name: GLOBO Handels GmbH

Website:

E-Mail-Adresse: office@globo-lighting.com

Telefonnummer: +43425332050

Anschrift:

Gewerbestraße 3
9184 St. Peter
Österreich