



CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Dimensions	L5000 x l10 x H10 mm
Découpe	-
Poids net	0,64 kg
IP	IP67
IK	-
Traitements spécifiques	Aucun
Température de fonctionnement	-
Utilisation	Intérieure et extérieure
Environnement d'installation	Architectural, résidentiel
Modes d'installation	-
Diffuseur	-
Matériau principal	-
Couleur dominante	Blanc
Couleur précise	Banc

RÉGLEMENTATIONS ET LABELS

Normes	-
Tenue au fil incandescent	-
Eligibilité CEE	Non
Impact carbone (cycle de vie total)	-
Impact carbone (par heure)	-
PEP disponible	Non

CONDITIONNEMENT

Dimensions packaging unitaire	L39 x l37,5 x H37,5 cm
Poids brut unitaire	0,8 kg
Dimensions packaging extérieur	-
Poids brut packaging extérieur	-
Nombre de produits contenus	-

SCHÉMAS TECHNIQUES



CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Technologie	LED
Flux lumineux	1 030 lm/m
Rendement en sortie de luminaire	-
Durée de vie (Source L70B50) *	30 000 heures
Angle	120 °
UGR **	-
IRC	> 90
SDCM	< 5
Risque photobiologique	-
Classe énergétique source	F

* Température de jonction @ 85 °C et température ambiante @ 25 °C

** Selon la dernière norme en vigueur CIE-190 : 2010

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	-
Puissance	14,4 W/m
Tension alternative	-
Tension continue	24 VDC
Courant	-
Dimmable	-
Classe électrique	Classe III
Repiquable	Non
Câble sortant	-
Connectique	-
Référence connectique	-

TEXTE DE PRÉCONISATION

StripLED Néon ZAMBELIS 10x10mm 24V 14,4W/m IP67 Dimmable DESIGN LS67

Références : ZAM.LS67

14,4 W/m. L5000 x l10 x H10 mm. IP67. L70B50 30 000 heures. 1 030 lm/m.

Garantie 3 ans

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES : L5000 x l10 x H10 mm. IP67. Blanc

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES : LED. 1 030 lm/m. L70B50 30 000 heures. 120 °. IRC > 90. SDCM < 5



RÉFÉRENCES

Référence	Nom	Température de couleur	Angle	Flux lumineux	Quantités minimum
ZAM.LS67	StripLED Néon ZAMBELIS 10x10mm 24V 14,4W/m IP67 Dimmable DESIGN LS67	3000 K	120 °	1 030 lm/m	1

PHOTOS PRODUITS

