




OCULUS WL PHASE

Applique murale noir 8,5 W 570 lm 2000-3000 K CRI 90 100 ° variable

Grâce à son optique à lentille spéciale, l'applique en saillie OCULUS WL PHASE émet un faisceau lumineux aux contours nets. L'éclairage est caractérisé par l'IRC supérieur à 90 et la fonction Dim-to-Warm (2000-3000 K). Idéal pour les cabinets médicaux, cabinets d'avocats, cafés, hôtels, restaurants et pour un usage privé. De plus, l'applique peut également être installée rapidement et facilement sur une tension de 220 Volts.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1006307
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	8.5 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	45 °C
Hauteur du courant d'appel	2 A
Durée du courant d'appel	50 µs
Lumen	57-570 lm
Température de couleur	2000-3000 Kelvin
Angle de rayonnement	100 °
Coloris	noir
IRC	90
Durée de vie	25000 h
Risk Group	1
Hauteur	8.75 cm
Profondeur	12.4 cm

Source Lumineuse

916398	
--------	-----------------------------------------------------------------------------------

Diamètre	9 cm
Poids net	0.681 kg
Poids brut	0.883 kg
Page du BIG WHITE	385