



## CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Dimensions                    | Ø800 x H50 mm                         |
| Découpe                       | -                                     |
| Poids net                     | 2,8 kg                                |
| IP                            | IP20                                  |
| IK                            | -                                     |
| Traitements spécifiques       | Aucun                                 |
| Température de fonctionnement | -25 °C à +45 °C                       |
| Utilisation                   | Intérieure                            |
| Environnement d'installation  | Architectural, décoratif, résidentiel |
| Modes d'installation          | Suspension                            |
| Diffuseur                     | -                                     |
| Matériau principal            | Aluminium                             |
| Couleur dominante             | Marron                                |
| Couleur précise               | Café Brossé                           |


## RÈGLEMENTATIONS ET LABELS

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Normes                              | -                          |
| Tenue au fil incandescent           | -                          |
| Eligibilité CEE                     | Non                        |
| Impact carbone (cycle de vie total) | 140 kgCO <sub>2</sub> eq   |
| Impact carbone (par heure)          | 4,67 gCO <sub>2</sub> eq/h |
| PEP disponible                      | Non                        |

## CONDITIONNEMENT

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Dimensions packaging unitaire  | L86 x l10 x H10 cm |
| Poids brut unitaire            | 3,5 kg             |
| Dimensions packaging extérieur | -                  |
| Poids brut packaging extérieur | -                  |
| Nombre de produits contenus    | -                  |

## SCHÉMAS TECHNIQUES



## CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Technologie                      | LED           |
| Flux lumineux                    | 4 310 lm      |
| Rendement en sortie de luminaire | -             |
| Durée de vie (Source L70B50) *   | 30 000 heures |
| Angle                            | -             |
| UGR **                           | -             |
| IRC                              | > 80          |
| SDCM                             | < 2           |
| Risque photobiologique           | -             |
| Classe énergétique source        | E             |

\* Température de jonction @ 85 °C et température ambiante @ 25 °C

\*\* Selon la dernière norme en vigueur CIE-190 : 2010

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Alimentation          | Interne              |
| Puissance             | 70 W                 |
| Tension alternative   | 220-240 VAC 50-60 Hz |
| Tension continue      | 32-42 VDC            |
| Courant               | 1800 mA              |
| Dimmable              | PHASE (TRIAC)        |
| Classe électrique     | Classe I             |
| Repirable             | Non                  |
| Câble sortant         | Alimentation : 1,5 m |
| Connectique           | -                    |
| Référence connectique | -                    |

## TEXTE DE PRÉCONISATION

Suspension ZAMBELIS D800 70W Dimmable Direct/Indirect DESIGN Café Brossé 25370

Références : ZAM.25370

70 W. Ø800 x H50 mm. IP20. L70B50 30 000 heures. 4 310 lm. Garantie 3 ans

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES : Ø800 x H50 mm. IP20. Marron

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES : PHASE (TRIAC)

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES : LED. 4 310 lm. L70B50 30 000 heures.

IRC > 80. SDCM < 2

RÈGLEMENTATIONS ET LABELS : 140 kgCO<sub>2</sub>eq



## RÉFÉRENCES

| Référence | Nom                                                                            | Température de couleur | Flux lumineux | Quantités minimum |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|
| ZAM.25370 | Suspension ZAMBELIS D800 70W Dimmable Direct/Indirect DESIGN Café Brossé 25370 | 3000 K                 | 4 310 lm      | 1                 |

## PHOTOS PRODUITS

---

