



CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Dimensions	Ø11 x L850 mm
Découpe	-
Poids net	3,76 kg
IP	IP20
IK	IK02
Traitements spécifiques	Aucun
Température de fonctionnement	-
Utilisation	Intérieure
Environnement d'installation	Point de vente, bureau, résidentiel
Modes d'installation	-
Diffuseur	-
Matériau principal	Verre
Couleur dominante	Or
Couleur précise	Doré


RÉGLEMENTATIONS ET LABELS

Normes	CE, RoHS
Tenue au fil incandescent	-
Eligibilité CEE	Non
Impact carbone (cycle de vie total)	96,67 kgCO ₂ eq
Impact carbone (par heure)	1,93 gCO ₂ eq/h
PEP disponible	Non

CONDITIONNEMENT

Dimensions packaging unitaire	L23 x l17 x H88 cm
Poids brut unitaire	4,7 kg
Dimensions packaging extérieur	-
Poids brut packaging extérieur	-
Nombre de produits contenus	-

SCHÉMAS TECHNIQUES



CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Technologie	LED
Flux lumineux	2 880 lm
Rendement en sortie de luminaire	100 lm/W
Durée de vie (Source L80B50) *	50 000 heures
Angle	-
UGR **	-
IRC	> 90
SDCM	-
Risque photobiologique	-
Classe énergétique source	F

* Température de jonction @ 85 °C et température ambiante @ 25 °C

** Selon la dernière norme en vigueur CIE-190 : 2010

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Interne
Puissance	29 W
Tension alternative	230 VAC
Tension continue	-
Courant	-
Dimmable	PHASE (TRIAC)
Classe électrique	-
Repirable	Non
Câble sortant	-
Connectique	-
Référence connectique	-

TEXTE DE PRÉCONISATION

Suspension ZAMBELIS 29W Dimmable DESIGN Doré 23020

Références : ZAM.23020

29 W. Ø11 x L850 mm. IP20. L80B50 50 000 heures. 2 880 lm. Garantie 3 ans

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES : Ø11 x L850 mm. IP20. IK02. Or

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES : PHASE (TRIAC)

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES : LED. 2 880 lm. L80B50 50 000 heures.

IRC > 90

RÉGLEMENTATIONS ET LABELS : CE, RoHS. 96,67 kgCO₂eq



GAMME
DESIGN

RÉFÉRENCES

Référence	Nom	Température de couleur	Flux lumineux	Quantités minimum
ZAM.23020	Suspension ZAMBELIS 29W Dimmable DESIGN Doré 23020	3000 K	2 880 lm	1

PHOTOS PRODUITS

