



CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Dimensions	Ø800 x H50 mm
Découpe	-
Poids net	2,8 kg
IP	IP20
IK	-
Traitements spécifiques	Aucun
Température de fonctionnement	-25 °C à +45 °C
Utilisation	Intérieure
Environnement d'installation	Architectural, décoratif, résidentiel
Modes d'installation	Suspension
Diffuseur	-
Matériau principal	-
Couleur dominante	Noir
Couleur précise	Noir Sablé


RÉGLEMENTATIONS ET LABELS

Normes	-
Tenue au fil incandescent	-
Eligibilité CEE	Non
Impact carbone (cycle de vie total)	140 kgCO ₂ eq
Impact carbone (par heure)	4,67 gCO ₂ eq/h
PEP disponible	Non

CONDITIONNEMENT

Dimensions packaging unitaire	L86 x l10 x H10 cm
Poids brut unitaire	3,5 kg
Dimensions packaging extérieur	-
Poids brut packaging extérieur	-
Nombre de produits contenus	-

SCHÉMAS TECHNIQUES



CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Technologie	LED
Flux lumineux	4 310 lm
Rendement en sortie de luminaire	-
Durée de vie (Source L70B50) *	30 000 heures
Angle	-
UGR **	-
IRC	> 80
SDCM	< 2
Risque photobiologique	-
Classe énergétique source	E

* Température de jonction @ 85 °C et température ambiante @ 25 °C

** Selon la dernière norme en vigueur CIE-190 : 2010

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Interne
Puissance	70 W
Tension alternative	220-240 VAC 50-60 Hz
Tension continue	32-42 VDC
Courant	1800 mA
Dimmable	PHASE (TRIAC)
Classe électrique	Classe I
Repirable	Non
Câble sortant	Alimentation : 1,5 m
Connectique	-
Référence connectique	-

TEXTE DE PRÉCONISATION

Suspension ZAMBELIS D800 70W Dimmable Direct/Indirect DESIGN Noir Sablé 25368

Références : ZAM.25368

70 W. Ø800 x H50 mm. IP20. L70B50 30 000 heures. 4 310 lm. Garantie 3 ans

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES : Ø800 x H50 mm. IP20. Noir

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES : PHASE (TRIAC)

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES : LED. 4 310 lm. L70B50 30 000 heures.

IRC > 80. SDCM < 2

RÉGLEMENTATIONS ET LABELS : 140 kgCO₂eq



RÉFÉRENCES

Référence	Nom	Température de couleur	Flux lumineux	Quantités minimum
ZAM.25368	Suspension ZAMBELIS D800 70W Dimmable Direct/Indirect DESIGN Noir Sablé 25368	3000 K	4 310 lm	1

PHOTOS PRODUITS

