



CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Dimensions	Ø91 x H91 mm
Découpe	85 mm
Poids net	-
IP	IP44
IK	IK02
Traitements spécifiques	Aucun
Température de fonctionnement	-
Utilisation	-
Environnement d'installation	-
Modes d'installation	-
Diffuseur	-
Matériau principal	Aluminium
Couleur dominante	Blanc
Couleur précise	Blanc Sablé

RÈGLEMENTATIONS ET LABELS

Normes	-
Tenue au fil incandescent	-
Eligibilité CEE	Non
Impact carbone (cycle de vie total)	33,33 kgCO ₂ eq
Impact carbone (par heure)	0,67 gCO ₂ eq/h
PEP disponible	Non

CONDITIONNEMENT

Dimensions packaging unitaire	-
Poids brut unitaire	-
Dimensions packaging extérieur	-
Poids brut packaging extérieur	-
Nombre de produits contenus	-

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Technologie	LED
Flux lumineux	720 lm
Rendement en sortie de luminaire	72 lm/W
Durée de vie (Source L80B50) *	50 000 heures
Angle	38 °
UGR **	-
IRC	> 90
SDCM	-
Risque photobiologique	-
Classe énergétique source	G

* Température de jonction @ 85 °C et température ambiante @ 25 °C

** Selon la dernière norme en vigueur CIE-190 : 2010

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Externe non incluse
Puissance	10 W
Tension alternative	-
Tension continue	-
Courant	250 mA
Dimmable	Selon driver
Classe électrique	Classe III
Repirable	Non
Câble sortant	-
Connectique	-
Référence connectique	-

TEXTE DE PRÉCONISATION

Downlight Orientable encastré ZAMBELIS D85 10W IP44 DESIGN Blanc Sablé Sans Driver S173

Références : ZAM.S173

10 W, Ø91 x H91 mm, IP44, L80B50 50 000 heures, 720 lm, Garantie 3 ans

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES : Ø91 x H91 mm, IP44, IK02, Blanc

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES : Selon driver

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES : LED, 720 lm, L80B50 50 000 heures, 38 °, IRC > 90

RÈGLEMENTATIONS ET LABELS : 33,33 kgCO₂eq



RÉFÉRENCES

Référence	Nom	Température de couleur	Angle	Flux lumineux	Quantités minimum
ZAM.S173	Downlight Orientable encastré ZAMBELIS D85 10W IP44 DESIGN Blanc Sablé Sans Driver S173	3000 K	38 °	720 lm	1

DRIVERS COMPATIBLES

Référence	Nom
DRI.2000A1	Driver MultiPower ON/OFF EagleRise 150-1050mA 42W FLS-42-1050 LD PRO
DRI.107756	Driver 0-10V EagleRise 120-350mA 15W FLS-15-350 0-10 LA
DRI.2003A1	Driver High Efficiency ON/OFF Repiquable Eaglerise 200-350mA 15W Flicker free FLS-15-350 LD1 ADV
DRI.2021A1	Driver High Efficiency CLAREO ON/OFF 250mA 10W Flicker free
DRI.2015A1	Driver High Efficiency DALI2 BP Repiquable Eaglerise 150-300mA 12W Flicker free FLS-12-300 DALI-2 LD1 ADV

PHOTOS PRODUITS

