
ENERG Y IJA IE IA


енергия · ενεργεια

Wolf GmbH - CHA-10/400V





A++

+  ☐

+  ☐

+  ☒

+  ☐

A+++

A++

A+

A

B

C

D

E

F

G

A++

2015

811/2013

55 °C

Verbundanlage Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013

CHA-10/400V

1 Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz der Wärmepumpe: **141** %

2 Temperaturregler (Klasse I=1%, Klasse II=2%, Klasse III=1,5%, Klasse IV=2%, Klasse V=3%, Klasse VI=4%, Klasse VII=3,5%, Klasse VIII=5%): **+ 2** %

3 Zusatzheizkessel

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (in %) (1): (0,0 - 141) x 0,0 = **+ 0** %

4 Solarer Beitrag (A+=0,95, A=0,91, B=0,86, C=0,83, D-G=0,81)

(0,0 x Kollektorgröße (in m²) 0,0 + Tankvolumen (in m³) 0,0 x 0,0) x 0,45 x Kollektorwirkungsgrad (in %) 0,0 x Tankeinstufung 0,0 = **+ 0** %

5 Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz der Verbundanlage: **143** %

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse der Verbundanlage

☐ G	☐ F	☐ E	☐ D	☐ C	☐ B	☐ A	☐ A+	☒ A++	☐ A+++
< 30%	≥ 30%	≥ 34%	≥ 36%	≥ 75%	≥ 82%	≥ 90%	≥ 98%	≥ 125%	≥ 150%

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälterem und wärmerem Klima

Kälter: 5: 143 - 6,0 = **137** %

Wärmer: 5: 143 + 44,0 = **187** %

Die auf diesem Datenblatt für den Produktverbund angegebene Energieeffizienz weicht möglicherweise von der Energieeffizienz nach dessen Einbau in ein Gebäude ab, denn diese wird von weiteren Faktoren wie dem Wärmeverlust im Verteilungssystem und der Dimensionierung der Produkte im Verhältnis zu Größe und Eigenschaften des Gebäudes beeinflusst.