

NUMINOS® XL

NUMINOS® XL PD, PHASE, Lampe suspendue, longueur de la suspension 250 cm, 3000 K, 28 Watt, 60°, Variateur en fin de phase, noir mat

La NUMINOS® XL PD PHASE est un luminaire suspendu cylindrique, adapté à une utilisation en intérieur. Il dispose d'une longueur de suspension de 250 cm et est équipé d'une source lumineuse délivrant 3150 lumens avec une température de couleur de 3000 K. Le luminaire présente un angle de diffusion de 60° et une puissance de 28 watts. Le boîtier est en aluminium et aluminium/PC, garantissant une construction robuste. Le montage s'effectue en suspension, avec un cache-plat rond. La gradation s'effectue par coupure de phase (Trailing Edge). Le degré de protection est IP20, ce qui permet une utilisation dans des espaces intérieurs secs. La durée de vie déclarée du luminaire est de 50 000 heures.



Source lumineuse

2093861	A D

Réf.	1005713
Lampes incluses	No
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond suspendu,
Variable	true
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Nombre de câblages en continu	54
Tension nominale primaire	220-240V ~ 50/60Hz
Courant / tension secondaire	700 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	28 W
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	45°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	54.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	54.0
Hauteur du courant d'appel	10 A
Durée du courant d'appel	50 µs
Angle de rayonnement	60°
Coloris	noir
IRC	90
UGR ≤	22
Données LXXBXX	L90B10
Durée de vie	50 000 h
Risk Group	1
Hauteur	25.8 cm
Diamètre	12 cm

Accessoires

1006170	NUMINOS® XL, anneau frontal, blanc
1008147	NUMINOS® XL, bague pour gamme Numinos, intérieur, or mat
1008143	NUMINOS® XL, bague pour gamme Numinos, intérieur, cuivre mat