




SCHÉMAS TECHNIQUES



CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Dimensions	L168 x I90 x H90 mm
Découpe	-
Poids net	0,24 kg
IP	IP20
IK	IK02
Traitements spécifiques	Aucun
Température de fonctionnement	-
Utilisation	Intérieure
Environnement d'installation	Accueil, point de vente, architectural
Modes d'installation	Encastré
Diffuseur	-
Matériau principal	Aluminium
Couleur dominante	Noir
Couleur précise	Noir Sablé

RÉGLEMENTATIONS ET LABELS

Normes	-
Tenue au fil incandescent	-
Eligibilité CEE	Non
Impact carbone (cycle de vie total)	46,67 kgCO ₂ eq
Impact carbone (par heure)	0,93 gCO ₂ eq/h
PEP disponible	Non

CONDITIONNEMENT

Dimensions packaging unitaire	L10 x I10 x H17 cm
Poids brut unitaire	0,3 kg
Dimensions packaging extérieur	-
Poids brut packaging extérieur	-
Nombre de produits contenus	-

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Technologie	LED
Flux lumineux	1 040 lm
Rendement en sortie de luminaire	75 lm/W
Durée de vie (Source L80B50) *	50 000 heures
Angle	36 °
UGR **	-
IRC	> 90
SDCM	-
Risque photobiologique	-
Classe énergétique source	G

* Température de jonction @ 85 °C et température ambiante @ 25 °C

** Selon la dernière norme en vigueur CIE-190 : 2010

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Externe non incluse
Puissance	14 W
Tension alternative	-
Tension continue	-
Courant	700 mA
Dimmable	Selon driver
Classe électrique	Classe III
Repiquable	Non
Câble sortant	-
Connectique	-
Référence connectique	-

TEXTE DE PRÉCONISATION

DownRay ZAMBELIS 14W DESIGN Noir Sablé Sans Driver Z11207-B

Références : ZAM.Z11207-B

14 W, L168 x I90 x H90 mm, IP20, L80B50 50 000 heures, 1 040 lm, Garantie 3 ans

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES : L168 x I90 x H90 mm, IP20, IK02, Noir

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES : Selon driver

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES : LED, 1 040 lm, L80B50 50 000 heures, 36 °, IRC > 90

RÉGLEMENTATIONS ET LABELS : 46,67 kgCO₂eq



RÉFÉRENCES

Référence	Nom	Température de couleur	Angle	Flux lumineux	Quantités minimum
ZAM.Z11207-B	DownRay ZAMBELIS 14W DESIGN Noir Sablé Sans Driver Z11207-B	3000 K	36 °	1 040 lm	1

DRIVERS COMPATIBLES

Référence	Nom
DRI.5777	Driver DALI/BP MEANWELL 350-1050mA 40W - LCM-40DA
DRI.5999	Driver 0-10V MEANWELL 350-1050mA 25W - LCM-25
DRI.101530	Driver DALI2/BP Eaglerise 150-700mA 25W Flicker free FLS-25-700 DALI2 LA1
DRI.2017A1	Driver High Efficiency DALI2 BP Repiquable Eaglerise 350-700mA 30W Flicker free FLS-30-700 DALI-2 LD1 ADV
DRI.2005A1	Driver High Efficiency ON/OFF Repiquable Eaglerise 600-750mA 30W Flicker free FLS-30-750 LD1 ADV
DRI.103144	Driver ON/OFF Eaglerise 700mA 30W Flicker free LS-40-700 LI
DRI.2000A1	Driver MultiPower ON/OFF EagleRise 150-1050mA 42W FLS-42-1050 LD PRO
DRI.100538	Driver TRIAC EagleRise 700mA 30W Bornier LS-30-700 TRIAC LI
DRI.107753	Driver 0-10V EagleRise 650-1050mA 44W FLS-44-1050 0-10 LA
DRI.9390	Driver Bluetooth/BP CASAMBI EagleRise 700-1050mA 42W TECH
HYT.HED6045/BT	Driver Repiquable HYTRONIK 45W 350-1050mA SENSOR Bluetooth
DRI.7085	Driver RF/BP CLAREO 250-1500mA 50W ADVANCE

PHOTOS PRODUITS

