

Lot de 6 Plafonniers LED Extérieurs IP65 Anti-Vandale Hublot Blanc V2



L'AVIS DES PROS



Son design anti-arrachement avec des vis anti-vandale, son indice de protection IP65 et sa résistance aux chocs en IK10 permettent à ce nouvel hublot LED d'être une robustesse à toute épreuve ! Une version avec détecteur réglables selon 3 paramètres (sensibilité, temps de maintien et détection crépusculaire) est également disponible.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE	Hublot LED
PUISSANCE	18 / 24 W
TENSION D'ENTRÉE	200-240 V AC / 50-60 Hz
DURÉE DE VIE	50 000 heures
CONNECTIQUE	Rapide, sans outils
MATÉRIAUX	Polypropylène et polycarbonate
DIFFUSEUR	Opale
COULEUR	Blanc (RAL 9003)
GARANTIE	5 ans
DIMENSIONS	Ø300 x H85 mm
POIDS	0,68 kg
IP / IK	IP65 / IK10
ANGLE DE DIFFUSION	120 °
INSTALLATION	Applique / Saillie
T° DE FONCTIONNEMENT	-20 °C à +40 °C
CONNEXION EN SÉRIE	91 produits max
DÉTECTEUR	Caractéristiques en page suivante

NOS RÉFÉRENCES DE COMMANDES

RÉFÉRENCE	NOM PRODUIT	COULEUR	FLUX LUMINEUX
ALU.103702	LOT DE 6 PLAFONNIERS LED EXTÉRIEURS 18W IP65 ANTI-VANDELE HUBLOT BLANC V2	3000 K	2067 lm
ALU.103703	LOT DE 6 PLAFONNIERS LED EXTÉRIEURS 18W IP65 ANTI-VANDELE HUBLOT BLANC V2	4000 K	2181 lm
ALU.103704	LOT DE 6 PLAFONNIERS LED EXTÉRIEURS 24W IP65 ANTI-VANDELE HUBLOT BLANC V2	3000 K	2627 lm
ALU.103705	LOT DE 6 PLAFONNIERS LED EXTÉRIEURS 24W IP65 ANTI-VANDELE HUBLOT BLANC V2	4000 K	2738 lm
ALU.103706	LOT DE 6 PLAFONNIERS LED EXTÉRIEURS AVEC DÉTECTEUR 18W IP65 ANTI-VANDELE HUBLOT BLANC V2	3000 K	2067 lm
ALU.103707	LOT DE 6 PLAFONNIERS LED EXTÉRIEURS AVEC DÉTECTEUR 18W IP65 ANTI-VANDELE HUBLOT BLANC V2	4000 K	2181 lm
ALU.103708	LOT DE 6 PLAFONNIERS LED EXTÉRIEURS AVEC DÉTECTEUR 24W IP65 ANTI-VANDELE HUBLOT BLANC V2	3000 K	2627 lm
ALU.103709	LOT DE 6 PLAFONNIERS LED EXTÉRIEURS AVEC DÉTECTEUR 24W IP65 ANTI-VANDELE HUBLOT BLANC V2	4000 K	2738 lm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - DÉTECTEUR

Ce détecteur de mouvement et de luminosité haute fréquence intégré directement à l'intérieur du luminaire vous permettra de paramétrer manuellement la durée de maintien, la détection crépusculaire et la portée du détecteur. Il est pré réglé selon les paramètres suivants :

- Sensibilité : 50%
- Temps de maintien : 5 minutes
- Seuil crépusculaire : Désactivé

TENSION DE FONCTIONNEMENT	220-240 V AC / 50-60 Hz
TECHNOLOGIE	Micro-ondes (Haute fréquence)
FRÉQUENCE	5,8 GHz +/- 75 MHz
PUISSANCE MICRO-ONDES	< 0,2 mW
SENSIBILITÉ	10 m x 6 m max
ANGLE DE DÉTECTION	30 ° à 150 °
T° DE FONCTIONNEMENT	-20 °C à +60 °C

RÉGLAGES

PORTÉE	DURÉE DE MAINTIEN DE L'ALLUMAGE	DÉTECTEUR CRÉPUSCULAIRE
100%	5 sec	2 lux
75%	30 sec	10 lux
50%	1 min	25 lux
25%	3 min	50 lux
	5 min	Désactivé
	10 min	
	20 min	
	30 min	

Paramètres réglables via les switchs présents sur le produit