




NUMINOS® L | CL, DALI

NUMINOS® L CL, DALI, plafonnier, 3000 K, 19 Watt, DALI, 24°, blanc mat / noir mat

Le NUMINOS® L SPOT est un luminaire en saillie pour plafond, conçu pour une utilisation en intérieur. Il est particulièrement adapté à l'éclairage d'accentuation ou à l'éclairage ciblé de zones nécessitant un éclairage spécifique. Le luminaire offre une température de couleur de 3000 K et une intensité lumineuse de 2400 lumens avec un angle de diffusion de 24°. Le boîtier est en aluminium et polycarbonate, disponible en blanc mat ou noir mat avec une forme cylindrique. Le montage s'effectue au plafond, le dôme rond permettant une intégration discrète. Le luminaire est équipé d'une fonction de gradation DALI 2 ainsi que d'un contrôle tactile, offrant une régulation flexible de la lumière. Le degré de protection IP20 est adapté aux espaces intérieurs sans exposition directe à l'humidité. Avec une durée de vie de 50 000 heures, ce luminaire est conçu pour une utilisation durable.



Source lumineuse

2093861



Réf.	1004590
Lampes incluses	No
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
Code IP	IP20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond,
Variable	true
Technologie de variation de l'éclairage	DALI 2Touch
Nombre de câblages en continu	94
Tension nominale primaire	220-240V ~ 50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	20 W
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	50°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	94.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	94.0
Hauteur du courant d'appel	2.75 A
Durée du courant d'appel	190 µs
Angle de rayonnement	24°
Coloris	blanc
IRC	90
UGR ≤	16
Données LXXBXX	L90B10
Durée de vie	50 000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Sortie lumineuse	direct

Accessoires

1006169	NUMINOS® L, anneau frontal, blanc
1008146	NUMINOS® L, bague pour gamme Numi- nos, intérieur, or mat
1008142	NUMINOS® L, bague pour gamme Numi- nos, intérieur, cuivre mat