



Inneneinheit DAIKIN Altherma 3 H MT ECH_O				ETSX12P30E ETSH12P30E	ETSX12P50E ETSH12P50E	ETSXB12P50E ETSHB12P50E
Passend für Außengerät				EPRA08EW1 EPRA10EW1 EPRA12EW1		
Abmessungen	Gerät	H x B x T	mm	1891 x 595 x 615	1.896 x 790 x 790	
Gewicht	Gerät		kg	68	94	100
Speicher	Wasservolumen		l	294	477	
	Maximale Wassertemperatur		°C	85	85	
	Isolierung	Wärmeverlust	kWh/24h	1,5 (1)	1,7 (1)	
Pumpe	Typ			Grundfos UPMXL 20-125 CHBL PWM RT		
	Drehzahl			PWM		
	IP-Klasse			IPX2D		
	Leistungsaufnahme			180		
Betriebsbereich	Heizen	Wasserseite	min. °C	15		
			max. °C	65		
	Kühlen (Version ETSX)	Wasserseite	min. °C	7		
			max. °C	22		
	Warmwasser	Wasserseite	min. °C	10 (< 18 °C mit BUH)		
			max. °C	65		
Wasserkreislauf	Rohrleitungsanschlüsse		Zoll	G1" (IG)		
Wasserkreislauf - Warmwasserseite	Rohrleitungs- anschlüsse	Kaltwasser ein / Warmwasser aus	Zoll	G1" (AG)		
Drucksolarwärmetauscher			Zoll		G1" (AG)	
Schalleistungspegel			dB(A)	46		
Stromversorgung	Phase			1~		
	Frequenz			Hz		
	Spannung			V		
	Spannungsbereich	min. %		10		
		max. %		-10		
Strom	Empfohlene Sicherungen		A			
IP-Klasse			IPX0A			
Hinweise	(1) Wärmeverlust gemäß EN12897 und EN15332					