

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2015 DER KOMMISSION zur
Energieverbrauchskennzeichnung von Lichtquellen

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: GLOBO Handels Gmbh

Anschrift des Lieferanten: GLOBO Handels GmbH, Gewerbestraße 3, 9184 St. Peter, AT

Modellkennung: 16700-4H

Art der Lichtquelle:

Verwendete Beleuchtungstechnologie:	LED	Ungebündelt oder gebündelt:	NDLS
Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle)	SMD		
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen:	MLS	Vernetzte Lichtquelle (CLS):	Nein
Farblich abstimmbare Lichtquelle:	Nein	Hülle:	-
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte:	Nein		
Blendschutzschild:	Nein	Dimmbar:	Nein

Produktparameter

Parameter	Wert	Parameter	Wert
Allgemeine Produktparameter:			
Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet	22	Energieeffizienzklasse	E
Nutzlichtstrom (ϕ_{use}) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360°), in einem breiten Kegel (120°) oder in einem schmalen Kegel (90°) bezieht	2 560 in Kugel (360°)	ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K	3 000 oder 4 200 oder 6 000
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (P_{on}) in W	21,5	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P_{sb}) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet	0,00
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb (P_{net})	-	Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende gan-	82

für CLS in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet			ze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte	
äußere Abmessungen, ggf. ohne separates Betriebsgerät, Beleuchtungssteuerungsteile und Nicht-Beleuchtungssteile (Millimeter)	Höhe	85	Spektrale Strahlungsverteilung im Bereich 250 nm bis 800 nm bei Volllast	Siehe Bild auf letzter Seite
	Breite	85		
	Tiefe	2		
Angabe zu einer gleichwertigen Leistungsaufnahme ^(a)		-	Falls ja, gleichwertige Leistungsaufnahme (W)	-
			Farbwertanteile (x und y)	0,380 0,380
Parameter für LED- und OLED-Lichtquellen:				
Wert des R9-Farbwiedergabeindex		19	Lebensdauerfaktor	1,00
Lichtstromerhalt		0,96		
Parameter für LED- und OLED-Netzspannungslichtquellen:				
Verschiebungsfaktor ($\cos \phi_1$)		0,84	Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen	1
Angabe, dass eine LED-Lichtquelle eine Leuchtstofflichtquelle ohne eingebautes Vorschaltgerät mit einer bestimmten Leistungsaufnahme ersetzt.		-(b)	Falls ja, Angabe zur ersetzten Leistungsaufnahme (W)	-
Flimmer-Messgröße (Pst LM)		0,0	Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)	0,1

(a) „-“: nicht zutreffend;

(b) „-“: nicht zutreffend;

Lightsource Test Report


Product Information

Product Type: 16700-4H-3000K-裸板

Product Number: 530

CIE Colorimetric Parameters

Chromaticity coordinates: $x=0.4375$ $y=0.3981$ $u(u')=0.2535$ $v=0.3461$ $v'=0.5191$
CCT: $T_c=2941K$ ($duv=-0.00246$) Color Ratio: $R=0.233$ $G=0.745$ $B=0.022$
Peak Wavelength: 604.4nm Half Bandwidth: 122.2nm
Dominant Wavelength: 584.0nm Color Purity: 0.508
CRI: $R_a=81.2$ TM30: $R_f=79$, $R_g=99$
 $R1=79$ $R2=89$ $R3=96$ $R4=80$ $R5=80$ $R6=87$ $R7=81$ $R8=57$
 $R9=2$ $R10=76$ $R11=80$ $R12=74$ $R13=81$ $R14=98$ $R15=72$
Color Quality Scale: $Q_a=80.0$, $Q_f=80.7$, $Q_p=83.6$, $Q_g=94.1$
 $Q1=74$ $Q2=96$ $Q3=81$ $Q4=80$ $Q5=82$ $Q6=80$ $Q7=80$ $Q8=84$
 $Q9=96$ $Q10=86$ $Q11=83$ $Q12=80$ $Q13=80$ $Q14=70$ $Q15=71$



Photometric Parameters

Luminous Flux: 2314.28 lm
EEI: 0.13

Efficiency: 107.89 lm/W

Radiant Power: 7.024 W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Electric Parameters

Voltage: 220.40V
Power Factor: 0.5480

Current: 0.1780A
Frequency: 49.99Hz

Power: 21.45W

Test Information


Scan Range: 380~800:1nm
Stabilization Time: 0 Min
Max of Signal: 51015 (3684)

Photometric Method: sphere-spectroradiometer
Photometric Condition: Sphere diameter: 1.50m, 4T
CCD Integration Time: 244.88 ms

Condition: $T_x:32.4^{\circ}C$, $T_i:31.2^{\circ}C$, R.H.:60%
Test Lab:
Operator:

Test Device: Inventfine CMS-2S (Plus)
Test Time: 2025-04-21 16:21:10
Inspector:

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 20



EPREL-Eintragungsnummer 2436440

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2436440>

Lieferant: Globo Handels GmbH (Importeur)

Website:

Kundenbetreuung:

Name: GLOBO Handels GmbH

Website:

E-Mail-Adresse: office@globo-lighting.com

Telefonnummer: +43425332050

Anschrift:

Gewerbestraße 3
9184 St. Peter
Österreich