




## NUMINOS® M | PD, PHASE

NUMINOS® M PD, PHASE, Lampe suspendue, longueur de la suspension 250 cm, 2700 K, 14 Watt, 60°, Variateur en fin de phase, blanc mat / noir mat

La NUMINOS® M PD PHASE est une suspension cylindrique adaptée à une utilisation en intérieur. Elle dispose d'une longueur de suspension de 250 cm et d'un diamètre de 8,5 cm. Le luminaire est équipé d'une source lumineuse LED délivrant un flux lumineux de 1750 lumens avec une température de couleur de 2700 K. La distribution lumineuse s'effectue avec un angle de diffusion de 60°. La gradation se réalise par commande à découpage de phase. Le boîtier est en aluminium et polycarbonate, finition blanc mat et noir mat. Le luminaire est équipé d'un plafonnier rond et possède un indice de protection IP20. La durée de vie déclarée de la LED est de 50 000 heures.



### Source lumineuse

2093865



|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| Réf.                                     | 1004248                   |
| Lampes incluses                          | No                        |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1                         |
| Code IP                                  | IP20                      |
| Montage                                  | En saillie                |
| Détails de montage                       | Plafond suspendu,         |
| Variable                                 | true                      |
| Technologie de variation de l'éclairage  | Variateur en fin de phase |
| Nombre de câblages en continu            | 78                        |
| Tension nominale primaire                | 220-240V ~ 50/60Hz        |
| Courant / tension secondaire             | 350 mA                    |
| Classe de protection                     | I                         |
| Puissance en watts                       | 14 W                      |
| Température ambiante minimale            | -20°C                     |
| Température ambiante maximale            | 45°C                      |
| Nombre de luminaires sur LS B16A         | 78.0                      |
| Nombre de luminaires sur LS C16A         | 78.0                      |
| Hauteur du courant d'appel               | 10 A                      |
| Durée du courant d'appel                 | 50 µs                     |
| Angle de rayonnement                     | 60°                       |
| Coloris                                  | blanc                     |
| IRC                                      | 90                        |
| UGR ≤                                    | 22                        |
| Données LXXBXX                           | L90B10                    |
| Durée de vie                             | 50 000 h                  |
| Répartition de l'intensité lumineuse     | rotosymétrique            |
| Sortie lumineuse                         | direct                    |
| Risk Group                               | 1                         |

## Accessoires

|         |                                                                  |
|---------|------------------------------------------------------------------|
| 1006168 | NUMINOS® M, anneau frontal, blanc                                |
| 1008145 | NUMINOS® M, bague pour gamme Numi-<br>nos, intérieur, or mat     |
| 1008141 | NUMINOS® M, bague pour gamme Numi-<br>nos, intérieur, cuivre mat |