



CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Dimensions	Ø200 x H2230 mm
Découpe	-
Poids net	1,44 kg
IP	IP20
IK	IK02
Traitements spécifiques	Aucun
Température de fonctionnement	-
Utilisation	Intérieure
Environnement d'installation	Point de vente, bureau, résidentiel
Modes d'installation	-
Diffuseur	Opale
Matériau principal	Verre
Couleur dominante	Or
Couleur précise	Champagne et Noir

RÈGLEMENTATIONS ET LABELS

Normes	CE, RoHS
Tenue au fil incandescent	-
Eligibilité CEE	Non
Impact carbone (cycle de vie total)	20 kgCO ₂ eq
Impact carbone (par heure)	0,4 gCO ₂ eq/h
PEP disponible	Non

CONDITIONNEMENT

Dimensions packaging unitaire	L24 x l31 x H31 cm
Poids brut unitaire	1,8 kg
Dimensions packaging extérieur	-
Poids brut packaging extérieur	-
Nombre de produits contenus	-

SCHÉMAS TECHNIQUES



CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Technologie	LED
Flux lumineux	639 lm
Rendement en sortie de luminaire	107 lm/W
Durée de vie (Source L80B50) *	50 000 heures
Angle	-
UGR **	-
IRC	> 80
SDCM	-
Risque photobiologique	-
Classe énergétique source	F

* Température de jonction @ 85 °C et température ambiante @ 25 °C

** Selon la dernière norme en vigueur CIE-190 : 2010

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Interne
Puissance	6 W
Tension alternative	230 VAC
Tension continue	-
Courant	-
Dimmable	ON/OFF
Classe électrique	-
Repirable	Non
Câble sortant	-
Connectique	-
Référence connectique	-

TEXTE DE PRÉCONISATION

Suspension ZAMBELIS D200 6W DESIGN Champagne et Noir 23079

Références : ZAM.23079

6 W. Ø200 x H2230 mm. IP20. L80B50 50 000 heures. 639 lm. Garantie 3 ans

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES : Ø200 x H2230 mm. IP20. IK02. Or

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES : ON/OFF

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES : LED. 639 lm. L80B50 50 000 heures. IRC > 80

RÈGLEMENTATIONS ET LABELS : CE, RoHS. 20 kgCO₂eq



RÉFÉRENCES

Référence	Nom	Température de couleur	Flux lumineux	Quantités minimum
ZAM.23079	Suspension ZAMBELIS D200 6W DESIGN Champagne et Noir 23079	3000 K	639 lm	1

PHOTOS PRODUITS

