




## NUMINOS® S | CL, DALI

**NUMINOS® S CL, DALI, plafonnier, 4000 K, 7,8 Watt, DALI, 24°, blanc mat / noir mat**

La NUMINOS® S CL est un luminaire de plafond cylindrique, adapté à une utilisation en intérieur. Il offre une puissance lumineuse de 1100 lumens avec une température de couleur de 4000 K et un angle de diffusion de 24°. Le luminaire est équipé d'un gradateur DALI 2 ainsi que d'une commande tactile, permettant une régulation flexible de la lumière. Le boîtier en aluminium est disponible en blanc mat ou noir mat. Avec un diamètre de 6,5 cm et une hauteur de 16,2 cm, le luminaire est de conception compacte. La classe de protection IP20 indique qu'il est destiné aux zones intérieures sèches. Ce luminaire offre une longue durée de vie de 50 000 heures et est conçu pour des applications professionnelles dans le domaine de l'éclairage.



### Source lumineuse

2093752



|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Réf.                                     | 1004430            |
| Lampes incluses                          | No                 |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1                  |
| Code IP                                  | IP20               |
| Montage                                  | En saillie         |
| Détails de montage                       | Plafond,           |
| Variable                                 | true               |
| Technologie de variation de l'éclairage  | DALI 2Touch        |
| Nombre de câblages en continu            | 166                |
| Tension nominale primaire                | 220-240V ~ 50/60Hz |
| Courant / tension secondaire             | 200 mA             |
| Classe de protection                     | I                  |
| Puissance en watts                       | 8 W                |
| Température ambiante minimale            | -20°C              |
| Température ambiante maximale            | 50°C               |
| Nombre de luminaires sur LS B16A         | 166.0              |
| Nombre de luminaires sur LS C16A         | 187.0              |
| Hauteur du courant d'appel               | 2.43 A             |
| Durée du courant d'appel                 | 202 µs             |
| Angle de rayonnement                     | 24°                |
| Coloris                                  | blanc              |
| IRC                                      | 90                 |
| UGR ≤                                    | 16                 |
| Données LXXBXX                           | L90B10             |
| Durée de vie                             | 50 000 h           |
| Répartition de l'intensité lumineuse     | rotosymétrique     |
| Sortie lumineuse                         | direct             |
| Risk Group                               | 1                  |

## Accessoires

|         |                                                                  |
|---------|------------------------------------------------------------------|
| 1006167 | NUMINOS® S, anneau frontal, blanc                                |
| 1008144 | NUMINOS® S, bague pour gamme Numi-<br>nos, intérieur, or mat     |
| 1008140 | NUMINOS® S, bague pour gamme Numi-<br>nos, intérieur, cuivre mat |