




NUMINOS® S | CW, DALI

NUMINOS® S CW, DALI, plafonnier, 2700 K, 7,8 Watt, DALI, 60°, blanc mat / noir mat

La NUMINOS® S CW est un luminaire en saillie pour plafond, adapté à une utilisation en intérieur. Il présente une forme cylindrique et est doté d'un boîtier en aluminium mat blanc ou mat noir ainsi que d'un diffuseur en polycarbonate. Le luminaire émet une lumière de couleur 2700 K avec un angle de diffusion de 60° et une intensité lumineuse de 950 lumens pour une consommation de 7,8 watts. Compact, il mesure 14,5 cm de hauteur pour un diamètre de 6,5 cm. Le contrôle s'effectue via DALI 2 ou par gradation tactile. Le degré de protection IP20 permet une utilisation dans des espaces intérieurs protégés. Ce luminaire est conçu pour une longue durée de vie allant jusqu'à 50 000 heures.



Source lumineuse

2093870



Réf.	1004392
Lampes incluses	No
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
Code IP	IP20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond,
Variable	true
Technologie de variation de l'éclairage	DALI 2Touch
Nombre de câblages en continu	166
Tension nominale primaire	220-240V ~ 50/60Hz
Courant / tension secondaire	200 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	8 W
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	50°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	166.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	187.0
Hauteur du courant d'appel	2.43 A
Durée du courant d'appel	202 µs
Angle de rayonnement	60°
Coloris	blanc
IRC	90
UGR ≤	19
Données LXXBXX	L90B10
Durée de vie	50 000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Sortie lumineuse	direct

Accessoires

1006167	NUMINOS® S, anneau frontal, blanc
1008144	NUMINOS® S, bague pour gamme Numi- nos, intérieur, or mat
1008140	NUMINOS® S, bague pour gamme Numi- nos, intérieur, cuivre mat