




RUSTY® UP/DOWN | WL, rond

RUSTY® UP/DOWN, applique extérieure ronde, rouillée, LED, 14W, 3000/4000K, IP65

La RUSTY© UP/DOWN est un luminaire LED mural d'extérieur de forme ronde, particulièrement adapté à une installation sur façades extérieures. Elle offre une température de couleur commutable de 3000 K à 4000 K et produit un flux lumineux d'environ 516/525 lumens. Le boîtier est fabriqué en acier FeCSi et aluminium, garantissant une construction robuste. Avec des dimensions de 18 cm de hauteur, 14 cm de largeur et 16,5 cm de profondeur, le luminaire est de conception compacte. La classe de protection IP65 assure une protection fiable contre la poussière et les jets d'eau, tandis que la résistance aux chocs de classe IK02 garantit une protection contre les impacts mécaniques. Ce luminaire est conçu pour une fixation murale et convient à l'éclairage de façades ou d'entrées. Sa durée de vie est indiquée à 25 000 heures.



Source lumineuse

916603	A E

Réf.	1004651
Lampes incluses	No
Nombre de sorties lumineuses différentes	2
Code IP	IP65
Classe de résistance aux chocs	IK02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Tension nominale primaire	220-240V ~ 50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	14 W
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	45°C
Hauteur du courant d'appel	9 A
Durée du courant d'appel	140 µs
Angle de rayonnement	65°
Coloris	rouille/anthracite
IRC	80
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	25 000 h
Sortie lumineuse	direct - indirect
Risk Group	1
Largeur	14 cm
Hauteur	18 cm
Profondeur	16.5
Poids net	3.49 kg
Poids brut	3.96 kg
Page du BIG WHITE	812