



## CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Dimensions	Ø45 x H56 mm
Découpe	D44 x H75 mm
Poids net	0,28 kg
IP	IP67
IK	IK08
Traitements spécifiques	Aucun
Température de fonctionnement	-35 °C à +50 °C
Utilisation	Extérieure
Environnement d'installation	Extérieur
Modes d'installation	Encastré
Diffuseur	Nid d'abeille
Matériau principal	Acier inox
Couleur dominante	Gris
Couleur précise	Acier Inox


## RÉGLEMENTATIONS ET LABELS

Normes	-
Tenue au fil incandescent	-
Eligibilité CEE	Non
Impact carbone (cycle de vie total)	10 kgCO <sub>2</sub> eq
Impact carbone (par heure)	0,33 gCO <sub>2</sub> eq/h
PEP disponible	Non

## CONDITIONNEMENT

Dimensions packaging unitaire	L7 x I5 x H5 cm
Poids brut unitaire	0,35 kg
Dimensions packaging extérieur	-
Poids brut packaging extérieur	-
Nombre de produits contenus	-

## SCHÉMAS TECHNIQUES



## CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Technologie	LED
Flux lumineux	345 lm
Rendement en sortie de luminaire	-
Durée de vie (Source L70B50) *	30 000 heures
Angle	24 °
UGR **	-
IRC	> 80
SDCM	< 2
Risque photobiologique	-
Classe énergétique source	G

\* Température de jonction @ 85 °C et température ambiante @ 25 °C

\*\* Selon la dernière norme en vigueur CIE-190 : 2010

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Externe non incluse
Puissance	5 W
Tension alternative	-
Tension continue	24 VDC
Courant	-
Dimmable	Selon driver
Classe électrique	Classe I
Repiquable	Non
Câble sortant	-
Connectique	-
Référence connectique	-

## TEXTE DE PRÉCONISATION

Encastré de Sol ZAMBELIS D45 5W 24V 24° IP67 DESIGN Inox Sans Driver  
Références : ZAM.E510, ZAM.E511

5 W. Ø45 x H56 mm. IP67. L70B50 30 000 heures. 345 lm. Garantie 3 ans


CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES : Ø45 x H56 mm. IP67. IK08. Gris

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES : Selon driver

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES : LED. 345 lm. L70B50 30 000 heures. 24 °.

IRC > 80. SDCM < 2

RÉGLEMENTATIONS ET LABELS : 10 kgCO<sub>2</sub>eq



## RÉFÉRENCES

Référence	Nom	Température de couleur	Angle	Flux lumineux	Quantités minimum
ZAM.E510	Encastré de Sol ZAMBELIS D45 5W 24V 24° IP67 DESIGN Inox Sans Driver	3000 K	24 °	345 lm	1
ZAM.E511	Encastré de Sol ZAMBELIS D45 5W 24V 24° IP67 DESIGN Inox Sans Driver	2700 K	24 °	324 lm	1

## PHOTOS PRODUITS

